

异形埋地灯带 千易LED光带 广场灯砖 LED防水光带厂家批发

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 异形埋地灯带 千易LED光带 广场灯砖 LED防水光带厂家批发 |
| 公司名称 | 深圳市千易照明有限公司 |
| 价格 | 88.00/个 |
| 规格参数 | 质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼 |
| 联系电话 | 13537782989 13543300518 |

产品详情

光源

Lighting Resource

光源类型/规格 LED

Lamp Model 晶元 / CREE / 欧司朗

光源功率 15-20W

Watts

色温 RGB全彩 4000K 3000K 6000K

Color Temperature

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| 显色指数 | 80 |
| Chromogenic index | |
| 灯具及电器 | |
| Fixture and Electrical Equipment | |
| 灯具尺寸 | L500*W500*H50MM |
| Lamp size | |
| 光束角 /透镜 | 120度/ 有透镜 无透镜 |
| Beam angle | |
| 灯体材质/颜色 | 不锈钢 |
| Body Material / Color | |
| 灯罩材质/颜色 | 12MM钢化磨砂玻璃面 (丝印64圆孔) |
| Lamp-Chimney Materia /Color | |
| 防护等级 | IP67 |
| Degree of Protection | |
| 工作环境温度 | -30 ~ +60 |
| Working environment temperature | |
| 输入电压 | DC15V |

Input Voltage

灯具寿命

5万小时

System Life time

控制方式

DMX512外控+感应

control mode

可调照射角度

可调 不可调

Adjusted

出线方式

侧部/底部

异形埋地灯带 千易LED光带 广场灯砖 LED防水光带厂家批发任何两块金属导体中间隔以绝缘体就构成了电容器，金属导体称极板绝缘体介质。以介质材料分类，电容器可以分为空气介质电容器、液体介质电容器、无机介质电容器以及电解质电容器等。根据形式的不同，电容器还可以分为固定电容器、可变电容器、半可变电容器。还可按材料、用途不同而进行分类。电容器能储存电荷而产生电场，所以它是储能元件。电容量是电容器的重要参数。它是电容器极板上的带电量Q与电容器两端电压U之比，即 $C=Q/U$ 式中C-电容，F（法拉）；Q-电量，C（库仑）；U-电压，V（伏）。异形埋地灯带 千易LED光带 广场灯砖 LED防水光带厂家批发任何复杂的电路图都是由基本的简单的电路图构成的，只不过增加了更全备的保护或者设计功能更为复杂点，原理都是相通的。想要快速的看懂复杂的电路图，你可以参考以下方法：电工知识积累。1，首先至少要清楚电路的原理和电路的基本构成，特别是电气拖动这一块。2，熟练掌握电气拖动电路组成元器件的功能和作用。：交流接触器通电动作后，本身触点会发生什么变化，相应的电路会发生什么样的动态反应。3，基础电路图积累。任何复杂的电路图都是由基本电路图构成的，你可以首先掌握基本的常用的电路，：电机正反转控制电路，电机星三角降压启动电路，电机双速调节电路等等。