

FRP波浪板

产品名称	FRP波浪板
公司名称	西安汇中科工贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市大明宫遗址区太华北路789号1层AA区388-390号
联系电话	86-02981518838/86737421 13359212221

产品详情

采光板:

标准产品有：透明、宝蓝、茶色、乳白、湖绿、翠绿、草绿色等。

用户如对长度、宽度、颜色等有特殊要求，请与本公司联系。

适用范围：

建筑、工业防护和厂房采光和遮雨大棚。
车站、机场、港口、地道口的休息大厅、人行过道的顶棚。
园林、农用温室、养殖业及花卉种植等大棚。
体育场馆和游乐场所的顶棚。
公园、居民社区的休憩凉亭、走廊顶棚。
广告招牌，高速公路及城市高架路隔音屏。
室内隔断和建筑装饰装潢等。

产品性能：

重量轻：
PC塑料的密度是1.2g/m²，汇丽阳光板的重量是相同厚度玻璃重量的1/12至1/15，且安全不易破碎，易于搬运、安装，可降低建筑物的自重，简化结构设计，节约运输、安装费用，减少投资。

透光率高：
透光性能好(透光率达82%)。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。

应用范围广、耐候性好：
表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳光紫外线引起的板材老化。可以在摄氏-40至+100℃温度范

圈保持内各项物理性能指标的稳定性,其脆化温度为-110 ° c,软化温度为150 ° c.人工老化实验4000小时,黄变度为2,透光率仅降低0.6%。

抗冲击性能好：

实心汇丽阳光板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是有机玻璃的20 ~ 30倍，是钢化玻璃的2倍，因此在许多领域使用汇丽阳光板更安全。

难燃性：

据国家gb8624-97测试属于难燃b1级，无火滴、无毒气。

施工安装简便：

重量轻，便于搬运、钻孔.安装时，不易断裂，而且可直接冷弯，施工简便,加工性能良好。

隔音性：

隔音效果佳，能有效地降低噪音,如：用6mm厚中空双层板隔音，平均噪声衰减17db，故在国际上阳光板是道路隔音屏障的首选材料。

保温隔热性：

汇丽阳光板因其特殊的中空结构,具有良好的保温隔热性能,从而可以节约因温控所需的开支。

防结露性能：

汇丽阳光板可根据用户需要生产可防结露板材。如用于农业温室等。本公司采用国际先进技术，使板材在与潮湿的空气接触时，在板材表面形成薄薄的水膜，沿着倾斜的方向流下