

# 市政橡胶气囊 水下管道气囊封堵方法|

产品名称	市政橡胶气囊 水下管道气囊封堵方法
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	300.00/个
规格参数	包装:筒装 运输:快递 材质:秘制橡胶
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

## 产品详情

市政橡胶气囊 水下管道气囊封堵方法|成功应用与道路截污管线改造施工中闭水堵在管道中的作业时间应缩短利用管道闭水试验气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水管道封堵气囊充气后摆动是否正常

市政橡胶气囊 水下管道气囊封堵方法|管道封堵气囊是利用优质橡胶做成的圆柱形气囊,通过充气方法使其膨胀,当封堵气囊内的气体压力达到规定要求时,封堵气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内无渗水的目的.0-00mm小水堵管道封堵气囊的材质及规格管道封堵气囊主要材质是天然橡胶,制成的产品具有弹性好,使用方便,安全可靠等特点.封堵气囊的有对应使用于各种常见管道的型号,比如直径00mm排水管道,也有常见市政管道用型号,DN0mm-00mm范围内的封堵气囊均可生产定做,还有种膨胀通用型封堵气囊,个气囊可用于多种管道,具体规格尺寸请看下表通用型封堵气囊客户购买时请根据您的管道的尺寸,水压,上下游的水位落差,井的高度等使用情况来电咨询,我公司可根据您的具体情况定做封堵气囊.管道封堵气囊的适用范围管道封堵气囊适用于各种管道封堵测漏,检验;排水排污管道检测维修临时堵水,市政管道检修维护,排污除淤等.管道封堵气囊使用前的检查工作检查气囊表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方.确定正常方可进入管道内进行封堵作业.管道封堵气囊对管道的检查封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑,有无突出的毛刺,玻璃,石子等尖锐物,如有立即清除掉,以免刺破气囊,气囊放入管道后应水平摆放,不要扭着摆放,以免窝住气体打爆气囊.管道封堵气囊使用方法将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为堵塞器的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出堵塞器.气囊堵水技术就是着眼于这矛盾,减少因管网接停水施工给正常供水带来的影响.气囊堵水的工作原理是利用优质橡胶做成的气囊通过充气(充水)方法使其膨胀,当气囊内的气体压力达到规定要求时,气囊填满整个管道,利用气囊内的气体压力使气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水

市政橡胶气囊 水下管道气囊封堵方法|我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数, DN50---2000mm 常年备有现货, 多年的生产销售, 拥有先进的生产技术, 过硬的产品, 管道堵水气囊, 由气囊、压力表、三通组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力, 管道堵水气囊, 特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作