

一体化预制泵站厂家 重庆一体化泵站报价 贝恒机电

产品名称	一体化预制泵站厂家 重庆一体化泵站报价 贝恒机电
公司名称	重庆贝恒机电设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:贝恒 型号:定制 产地:江津
公司地址	重庆市江津区白沙镇白沙工业园和谐路9号丰茂标准厂房252幢1至3层2号
联系电话	13110159361

产品详情

重庆贝恒机电设备有限公司

一、一体化泵站主要结构：

泵站直径：1000、1200、1600、2000、2500、3000、3800mm（可根据客户要求定制）

泵站高度：2000-18000mm

水流量：10-4000L/s(多井筒方案)

筒体材料：玻璃钢

二、一体化泵站产品概述：

贝恒一体化泵站是玻璃钢主材质的集成预制泵站，主要应用于市政雨水、污水给排水，立交桥、铁路、公路排水，原水取水，建筑给排水中，安装方便，节省了施工工期。主要以复合缠绕玻璃钢筒体为主体，内设潜污泵、自动耦合装置、管道、阀门、控制系统、爬梯、维修平台等，根据用户需求还可在进水管后加设提篮格栅或粉碎型格栅，筒体上设有玻璃钢顶盖，是把所有设备及仪表集成在一起的成套设备。

三、一体化泵站产品特点：

（1）集成化程度高，便于实现自动化

泵站主体为复合缠绕一体化玻璃钢筒体，筒体防腐能力强，可以实现全自动无人值守控制系统。

（2）占地面积小，但有效容积高

泵站的占地优势非常明显，目前大型号的筒体直径不到4米，总占地面积不超过30平米。

（3）外形美观，易与周围环境协调

泵站通常全部埋于地下，地面仅留检修孔和控制箱，露出地面形状犹如一个普通的污水检查井，可选配景观式管理房置于地面，很好的与周围环境相协调。

(4) 对周围环境影响小

泵站埋于地下后，对环境的影响较小，即使旁边有酒店，住宅小区，行政办公等地点时，也不会散发臭气，影响非常小，可减少环境问题而引起的不必要麻烦。

(5) 自控程度高，维护运行费用低

泵站可配置专用水泵控制器，显示水泵运行状况，内置移动通信模块，可直接向泵站管理人员发送运行故障信息，节省泵站运行的人工管理费用，实现人员的合理化配置。

(6) 施工简单，施工周期短

泵站作为一体化设备为成套供应，所有内部安装调试工作均在工厂内完成。到货之前，可先在场地进行开挖，泵站到场后，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和成本费用，降低业主的整体投资费用。

(7) 使用寿命长，长期运行成本低

泵站的筒体材质为无碱玻璃钢材质，内部配件选用304不锈钢及优质热镀锌碳钢等防腐材质，使用寿命可达50年以上。选用优质设备部件故障率低，潜污泵、格栅还配有安装导轨，检修方便。

(8) 按需定制，满足各种场所的需要

根据每个工程项目，按照用户提供的相关数据设计不同直径和高度、进出水管位置的泵站，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

四、一体化泵站应用范围：

- 1.生活小区或社区污水的收集与输送;
- 2.城镇污水处理厂污水的收集与输送;
- 3.城区低洼地区雨水的收集与输送;
- 4.市政污水管网的建设与改造;
- 5.老旧泵站的改造与扩建;
- 6.湖泊的水体循环。