

室外288芯光缆交接箱厂家图文详解

产品名称	室外288芯光缆交接箱厂家图文详解
公司名称	宁波市鑫讯通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	0574--63603977 18158566679

产品详情

三网合一光缆交接箱<四网合一交接箱> 光纤配线架总配线架MODF光纤配线柜

72芯三网合一光缆交接箱、96芯三网合一光缆交接箱、SMC材质144芯三网合一光缆交接箱、SMC材质288芯三网合一光缆交接箱、SMC材质360芯三网合一光缆交接箱、SMC材质432芯三网合一光缆交接箱、SMC材质576芯三网合一光缆交接箱、SMC材质648芯三网合一光缆交接箱、SMC材质720芯三网合一光缆交接箱、SMC材质864芯三网合一光缆交接箱/960芯三网合一光缆交接箱/1152芯三网合一光缆交接箱、144芯四网合一光缆交接箱、288芯四网合一光缆交接箱、576芯四网合一光缆交接箱、576芯四网合一光纤配线架、三网合一光纤配线架、无跳接三网合一光缆交接箱<室外落地式、壁挂式、室内落地式>厂家现货直销，

【（SMC/不锈钢光缆交接箱）】

挂壁式96芯光交箱（750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）

落地式96芯光交箱：1050*550*310mm（电信、移动、联通、广电）挂壁式144芯光交箱：750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）落地式144芯光交箱：1050*550*310mm（电信、移动、联通、广电）落地式288芯光交箱：1450*750*320mm（电信、移动、联通、广电）落地式360芯光交箱：1450*755*305mm（电信、移动、联通、广电）

落地式576芯光交箱：1450*750*540mm（电信、移动、联通、广电）落地式720芯光交箱：1450*750*600mm（电信、移动、联通、广电）立式1152芯光交箱：1450*1510*600mm（电信、移动、联通、广电）

落地式1440芯光交箱：（电信、移动、联通、广电）

144芯288芯-432芯三网合一光缆交接箱：1450*753*380mm

576芯684芯-864芯三网合一光缆交接箱：1450*753*580mm

576芯720芯三/四网合一光纤配线架：2000/2200*800*300mm

960芯1440芯三网合一光纤总配线架：2000*1200*300mm

专业致力于模压SMC（不饱和聚脂玻纤增强材料）光缆交接箱、配线箱及其它通讯设备的生产、研究和开发。

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP 级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，幅度利用有效空间，容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻：2 × 10⁴M /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧