

# 壁挂式144芯光缆交接箱不锈钢光交箱尺寸规格

产品名称	壁挂式144芯光缆交接箱不锈钢光交箱尺寸规格
公司名称	宁波市鑫讯通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	0574--63603977 18158566679

## 产品详情

壁挂式144芯光缆交接箱不锈钢光交箱尺寸规格壁挂式144芯光缆交接箱不锈钢光交箱尺寸规格

不锈钢144芯光缆交接箱室外配线架鑫讯科技

不锈钢光缆交接箱不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

### 一.产品概述

编辑

不锈钢光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱是用于光缆通信网络中连接主干光缆和分支光缆，对光缆、光纤进行终端、保护、连接及调度管理的配线设备。具有光纤熔接、存储及配线功能，采用落地、挂壁、挂杆等安装方式。交接箱交接箱

### 二.产品介绍

?? 1.鑫讯.箱体材质：IP65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）

?? 2.安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式 ?? 3.应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。

备注：以上尺寸为常规尺寸，如需特殊规格可根据客户要求定做。

### 三.产品分类

鑫讯按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、576芯几种。

### 四.产品结构

一般的光缆交接箱均由：箱体、一体化熔接盘、光缆固定板、挂纤柱几部分组成。

### 五.产品特点

#### 编辑

?? 1.交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。 ?? 2.箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

?? 3.模块化设计，布局合理，功能多，密度大。 ?? 4.采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

?? 5.可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

?? 6.光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。 ?? 7.接地方式：箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

?? 8.在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

?? 9.箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

?? 10.机架有良好的接地系统。 ?? 11.机内塑料件采用阻燃材料。