

## 864芯ODF机柜图文介绍

产品名称	864芯ODF机柜图文介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 产地:辽宁
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

864芯ODF机柜尺寸介绍-----想必大部分消费者都对864芯ODF机柜的选购感到困难，诚然，864芯ODF机柜品牌众多，产品种类繁多，自己喜欢的产品价格太高，便宜的又性能稍差，相当纠结。其实购买864芯ODF机柜，首先，要明确自己的需要的是什么配置规格和什么样的材质，标准参数是否能达到国家标准，大体锁定几款864芯ODF机柜；然后，就是查查参数、看看测评，对产品心中有数；后通过比价格、比参数，从而终选出适合自己的864芯ODF机柜产品。笔者就为大家带来宁波市品悦通信性价比高的超值好产品，希望大家能举一反三，在选购864芯ODF机柜时带来一些帮助！

864芯ODF机柜尺寸介绍一．简介GPX346-A2型光纤配线柜是用来对光缆、光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜上能实现对光缆的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。GPX346-A2型光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。

864芯ODF机柜、864芯光纤配线柜、864芯光纤配线架、864芯ODF光纤配线柜、864芯ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600\*840\*400、2600\*840\*300、2200\*800\*400、2200\*600\*300、2000\*800\*400、2000\*600\*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

## 主要性能

使用条件：

- 1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30 )
- 2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 +70
- 3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次
- 4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标：

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

功能:

- 1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.
- 2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。
- 3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

特点：

- 1.机柜采用19” 寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。
- 2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）
- 3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。
- 4.配置容量大，且有较强的布线空间。

机架应为19英寸标准全封闭式机架，所有结构件表面均应进行静电环氧粉末喷塑处理。前后左右门可平开或拆卸，机架应有底座。

机架应与大地绝缘。

应有地脚螺钉安装孔位。

机架应具有安全完善的接地系统。

标识系统应清晰完整。

应能将电缆、数字同轴缆及光缆进行引入和配线，并对光缆进行熔接、收容和盘储；应具有各种缆线的配线、调线和转接功能。光缆、电缆、光纤进出及音频线进出各自独立、互不干扰；

机架内应有宽敞充足的光纤存储区和线缆布放区，布线应分单元集束捆扎，前后调线、架间调线的线缆通过层间固定装置排列整齐。

## （2）智能光纤配线架（单元）与光纤连接器

光纤分配架由智能光纤配线子架、智能管理单元（IMU）、连接器盘、尾纤存放盘和光缆终端盘、光缆固定架、智能配线系统管理软件等组成。光纤分配架应能可靠地固定光缆、终端光纤，灵活地进行光纤调度和妥善地存放空闲尾纤，并具有安装光衰减器的装置。综合配线架要有足够的光纤盘储空间，保证光纤的曲率半径 40mm。

智能型光纤配线提供各业务之间光传输；产品高于国家以及行业标准；如因断电或其它外部原因造成管理设备Down机情况，智能型光纤配线系统能够不影响正常数据传输；能够清晰明确指示智能配线系统是否启用；

在1U的高度空间支持48个单芯LC；

每个端口的下方配有LED指示灯和智能感应装置，用于跳线的引导指示，同时检测跳线的连线的准确状态；

每个光纤配线架结构均配有信息采集端口，该端口采用标准RJ45接口，直接连接配线架管理单元；

智能管理单元端口数不低于24口，保证管理至少24个光纤配线单元。

智能光纤配线系统，使用的光纤跳线为普通光纤跳线；

连接器应包括两端带活动连接器的尾纤和适配器。

宁波品悦通信设备有限公司是中国早从事光缆生产的高科技企业，自创建以来，一直以品质卓越、服务完善、技术等独特优势赢得了用户好评。我们在生产中的每个过程都会进行品质检验，由原料入库到成品出厂，我们建立了一套的品质管理系统。在整个生产过程中，我们会对每一个生产步骤进行质量检验，以确出厂的产品品质符合优质标准。

20年来，在“国家光网项目”、“平安城市项目”提供数千公里光缆，市场份额60%以上。公司产品广泛应用于电信、移动、联通、网通、广电、高速铁路、高速公路、边防口岸、银行、证券、学校等

领域，并为国内外一些知名企业,上市公司提供OEM业务。