

水（油）性聚氨酯防水涂料说明

产品名称	水（油）性聚氨酯防水涂料说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/支
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 包装:袋装 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

水（油）性聚氨酯防水涂料特点：

水（油）性聚氨酯防水涂料是单组份具有橡胶弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双密封止水机理；耐久性强、质量变化率低；水（油）性聚氨酯防水涂料结构中含尿烷链接链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命超过100年；水（油）性聚氨酯防水涂料能牢固的粘接在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。

水（油）性聚氨酯防水涂料综合概述：

水（油）性聚氨酯防水涂料施工方法及单组份聚氨酯止水胶详细介绍，遇水膨胀止水胶施工方法-单组份聚氨酯止水胶，水（油）性聚氨酯防水涂料是一种遇水膨胀、单组份、弹性密封胶。水（油）性聚氨酯防水涂料以聚氨酯的预聚体为基础、含有特殊技术的尿烷。固化形成后具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀止水的双重止水机理。适用于混凝土施工缝防水和各类预埋件的防渗漏。水（油）性聚氨酯防水涂料可以在潮湿的环境中固。

水（油）性聚氨酯防水涂料分类：

水（油）性聚氨酯防水涂料是一种单液型遇水膨胀、湿气固化、弹性密封的止水胶，因止水胶有很好的密封、止水效果，所以又名遇水膨胀密封胶。水（油）性聚氨酯防水涂料主要分为PJ220型和PJ400型。水（油）性聚氨酯防水涂料一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体积膨胀、充填空隙发挥密封、止水效果。作为土木、建筑工程的水道周边止水材可以发挥优良性能、用途范围极为广泛。

水（油）性聚氨酯防水涂料包装：

公司小编介绍一下施工缝防水的重要性。水（油）性聚氨酯防水涂料是一种遇水膨胀、单组份、弹性密封胶。水（油）性聚氨酯防水涂料单支重量为600ml，（即约0.75千克/支、包装规格为20支/箱）。施工缝是受施工方法及工艺限制中断而形成的接缝。施工缝造成混凝土不连续，是混凝土防水的薄弱环节，

因此施工缝处理好坏将直接影响混凝土的防水效果。

水（油）性聚氨酯防水涂料介绍：

水（油）性聚氨酯防水涂料属于一种不定型膏状产品、固化后具有遇水膨胀性能，通过自身产生的膨胀从而达到挤压裂缝孔隙，堵塞渗水通道的目的。需要用注胶器均匀挤出粘结在施工缝表面，挤出后固化成型，成型后宽度保持在18-20mm、高度8-10mm为宜，粘贴部位为结构背水面向里15cm位置。