

化妆品净化工程|上海化妆品洁净厂房设计装修-西凡净化公司

产品名称	化妆品净化工程 上海化妆品洁净厂房设计装修-西凡净化公司
公司名称	上海西凡建筑装饰工程有限公司
价格	299.00/平方
规格参数	
公司地址	青浦区胜利路255号3幢东楼1065室
联系电话	021-57622046 13764690008

产品详情

化妆品净化工程制造业企业正常情况下理应设定原材料间，制做间，半成品加工储放间，罐装间，包装间，器皿清理、消毒杀菌、干燥、储放间，库房，检测实验室，更衣间，堆栈，公司办公室等，避免交叉式环境污染。化妆品加工过程中造成烟尘或是应用危害、易燃性、易燃易爆原材料的商品务必应用独立生产线。净化工程路面理应整平、耐磨损、地面防滑、无毒性、不渗漏，有利于消毒。必须清理的工作区域路面理应有倾斜度，不存水，在少处设定清洁防臭地漏。

化妆品净化工程|化妆品洁净厂房设计装修|上海化妆品厂净化工程安装-西凡净化专业施工

技术参数

1.气体解决

气旋 初效气体解决 中央空调 中效气体解决 离心风机排风 清洁管路 高效送风口 洁净车间带去浮尘(病菌) 送风夹道 新风系统、初效气体解决。

2.换风

十万级10-15次/钟头;千级15-25次/钟头;万级50-52次/钟头

3.工作台横断面风力：0.25-0.35m/s。

4.压力差：主洁净车间对邻近屋子 5Pa。

5.温度:冬天>16 ±2 ;夏天<26 ±2 ;

6.空气湿度：45-65%(RH);

7.噪音： 65dB(A);

8.新风系统填补量：总排风量的20%-30%;

9.光照强度： 300Lux。

动力、供暖、空气净化及空调机房、给排水系统和废水、废气、废渣的处理系统等辅助建筑物和设施应不影响生产车间卫生。

生产车间的地面、墙壁、天花板和门、窗的设计和建造应便于保洁。

（一）地面应平整、耐磨、防滑、不渗水，便于清洁消毒。需要清洗的工作区地面应有坡度，并在低处设置地漏，洁净车间宜采用洁净地漏，地漏应能防止虫媒及排污管废气的进入或污染。生产车间的排水沟应加盖，排水管应防止废水倒流。

（二）生产车间内墙壁及顶棚的表面，应符合平整、光滑、不起灰、便于除尘等要求。应采用浅色、无毒、耐腐、耐热、防潮、防霉、不易剥落材料涂衬，便于清洁消毒。制作间的防水层应由地面至顶棚全部涂衬，其他生产车间的防水层不得低于1.5米。