

# PC/ABS 韩国LG HP5004HF

产品名称	PC/ABS 韩国LG HP5004HF
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	PC/ABS:耐热性 型号:耐高温 产地:高抗冲
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PC/ABS 韩国LG HP5004HF

PC/ABS/GP-5000FQ/POM IG化学,重要参数：熔体流动速率:14 g/10min密度:1.17 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:295 拉伸强度:56 MPa。

PC/ABS/GP-5001AF/POM IG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:50 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.078 MPa

弯曲模量:2401.96 MPa。

PC/ABS/GP-5001BF/POM IG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:45 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.569 MPa

弯曲模量:2421.57 MPa。

PC/ABS/FR2000/德国拜耳,重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35 拉伸强度:45 MPa。

PC/ABS/FR2010/德国拜耳,重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.5 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:35。

PC/ABS/T45/德国拜耳,重要参数：密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:40 拉伸强度:40 MPa ,

PC/ABS/T65/德国拜耳,重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.7 %成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:45 拉伸强度:45 MPa。

PC/ABS日本帝人DN-1520B，阻燃级；重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:4  
断裂伸长率:4 %弯曲强度:115 MPa。

PC/ABS日本帝人DN-1530B，阻燃级；重要参数：密度:1.4 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:4  
断裂伸长率:2 %弯曲强度:110 MPa。

PC/ABS 适合用作绝缘外壳，少数高耐热性等级甚至达到值 125 ，因此可以用于带电部件。系数线性热膨胀的范围是ABS和较纯聚碳酸酯的高。带电部件的关键的要求是保护对接触和安全绝缘。随着一个特定的体积电阻，PC/ABS在低电压的绝缘电阻要求范围可达4000伏，经实际测试证明实际模塑件表面电阻率大于10<sup>14</sup> 。PC/ABS由于吸水率极低，这个值的依赖环境湿度是微不足道的。

PC/ABS已存储机械零件低应力在代理商的压力，在室温下6个月。“抗”评级意味着可以没有变化看到肉眼较新鲜成型状态。对于“限流电阻”，是一个DEFINITE改变结果，例如热塑性在表面肿胀，表面受伤或失去光泽。在“不抗”的情况下，应力裂纹形成或热塑性解散或开始溶解在介质。

PC/ABS属性特征：高冲击和缺口冲击强度、高刚度、耐热到142 ° C的每维卡VST/B120、尺寸精度高和稳定性、低翘曲、低收缩、良好的光稳定性、良好的加工性能、无卤阻燃等级。PC/ABS应用的主要领域是：汽车、数据和信息技术产业、电气/电子、家用，休闲，运动等行业。