

# 德庆桥架 锌捷线管桥架 桥架弯头

产品名称	德庆桥架 锌捷线管桥架 桥架弯头
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

### 桥架厂家直销

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离短又满足施工安装、电缆敷设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m；线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

### 金属桥架

3.金属线槽倾斜或垂直安装时，桥架弯头，应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。

4.由金属线槽引出的线路，德庆桥架，可采用金属管，硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。5.线槽要平整、无扭曲或变形，内壁光滑无毛刺。6.金属线槽应要接地或接零，但不应作为设备的接地导体来使用。

#### 1.1

本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设，槽式桥架，应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘（槽）或梯架直线段、弯通非道直线段组合而成，敷设电缆具有连续性

的刚性结构系统，为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架间和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

德庆桥架-锌捷线管桥架-桥架弯头由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司（[www.snolm.com](http://www.snolm.com)）为客户提供“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”等业务，公司拥有“锌捷”等品牌。专注于其它等行业，在广东佛山有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：李梦谍。