

# 气体检测探头 工业用气体检测探头厂家直销

产品名称	气体检测探头 工业用气体检测探头厂家直销
公司名称	西安准迪智造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路86号海棠别馆2号楼2单元2301室
联系电话	13389242145

## 产品详情

在线式气体检测仪

BG-P在线式气体检测仪

产品特性

先进的微处理器技术

防爆设计，快速，可信，稳定。

12-30V直流电源供电

现场浓度显示，声光报警

输出信号 用户可根据实际要求而定。

1.标配三线制4-20mA模拟信号输出

2.继电器输出（选配）

3.RS485总线输出（选配）

反应速度快，测量精度高

较好的性能和较低的安装费用

维护费用低

## 带打印臭氧检测仪

## 带打印臭氧检测仪

### 概述

BG-PR50型带打印泵吸式臭氧检测仪，采用进口电化学传感器与智能信号处理系统，工业用气体检测探头厂家直销，对环境中的气体浓度进行实时、准确的测量。

带打印泵吸式臭氧检测仪适用于工作环境中对气体浓度的连续监测。内置微型打印机，可直接打印臭氧浓度、检测单位、检测日期时间。

### 特点：

I 超大带触摸TFT真彩 LCD屏，高清晰数字显示

I、高灵敏度的进口电化学传感器

I 开机后LCD实时显示臭氧浓度、检测单位、检测日期时间，系统自动进行自检，校正程序简单方便

I 打印间隔随时可调

I 内置独立气室，响应迅速

I 内置时钟，检测时间与对应浓度可随时查看

I 内置微型打印机，可实时打印检测时间、日期和检测浓度

I 自带吸气泵可将数十米距离外吸入仪器进行测定，气体检测探头，过滤器可以有效的防止灰尘杂质等吸入设备。配有手提式仪表箱、携带方便、使用灵活。

### 技术参数：

I 测量范围：0-5ppm、10、20、50、100、200、500、1000、5000、10000ppm

I 检测原理：电化学

I 显示方式：液晶显示

I 响应时间：60秒

I 恢复时间：90秒

I 准确度：±1%F.S

I 重复性：0.5%

I 工作环境温度：-20 ~ +50

I 工作环境湿度：15 ~ 95% 相对湿度(无冷凝)

I 触摸屏显示：液晶数字显示实时浓度值，日期，时间

I 尺寸：330 × 280 × 210(mm) (长 × 宽 × 厚)

I 重量：5kg

产品外形

我司设计的氨气变送器，气体检测探头，采用进口一线大品牌氨气传感器，具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点，经过我司的补偿算法、多段标准气体标定，亦具有长寿命、高重复性和高稳定性的特点。适用于农业大棚、养殖场、农业药品制造厂、化工厂等需要氨气实时监测控制的场合。

氨气变送器

电流型信号输出转换计算

例如量程0~100ppm，有毒气体检测探头，4~20mA输出，当输出信号为12mA时，计算当前氨气浓度值。此氨气量程的跨度为100ppm，用16mA电流信号来表达， $100\text{ppm}/16\text{mA}=6.25\text{ppm}/\text{mA}$ ，即电流1mA代表氨气浓度变化6.25ppm，测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$ ， $8\text{mA}\times 6.25\text{ppm}/\text{mA}=50\text{ppm}$ ，当前氨气浓度为50ppm。

气体检测探头-工业用气体检测探头厂家直销由西安准迪智造有限责任公司提供。西安准迪智造有限责任公司（[www.xazhundi.com](http://www.xazhundi.com)）位于陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路86号海棠别馆2号楼2单元2301室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前准迪智造在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。准迪智造取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。准迪智造全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。