

# 南亚PVC活接头 由令接头 PVC国标给水管件活接由令

产品名称	南亚PVC活接头 由令接头 PVC国标给水管件活接由令
公司名称	深圳市华敏科技有限公司
价格	1.26/个
规格参数	品牌:南亚 公称外径:20-63mm 压力:0.63-2.5Mpa
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路14号
联系电话	0755-28831998 18926521266

## 产品详情

简介：主要有[螺母](#)，云头，[平接](#)三部分组成。由[圆钢](#)

或钢锭模锻成型后机加工的管道连接件，它的连接形式分承插焊接和螺纹连接，承插焊接是将钢管插入承插孔内进行焊接，因此，被称为“承插活接头”，螺纹连接是将钢管旋入螺孔内进行连接，因此，被称为“螺纹活接头”，主要制造标准为ASME B16.11、MSS SP 83。

优点：

1、**螺纹活接头强度高** 根据钢材冷作硬化的原理，钢筋上滚轧出的直螺纹强度大幅提高，从而使直螺纹接头的抗拉强度高于钢筋母材的抗拉强度。

2、**性能稳定** 连接过程不受工人素质的影响，所以性能稳定。

3、连接速度快 因为采用场外预制，现场装配连接的方式进行，所以，预制好丝头的钢筋可以在钢筋堆放场大量预制储备。工期较紧的时候，只需在施工现场增加 装配工人即可。

4、应用范围广 在应用范用上基本上没有任何限制，更适用于弯折钢筋、固定钢筋、钢筋笼等钢筋不能转动的场合。

5、便于管理 不会出现套筒和钢筋不匹配的现象，检验也比较方便。操作简单，普通工人经过几个小时的学习即可成为熟练工。

6、经济效益、社会效益显著：缩短施工周期，提高工程质量，降低能源消耗，利于环境保护，减少设备投资，附加成本较低，具有明显的经济效益和社会效益。

7、劳动强度低 加工一个丝头只需要一步工序在一台专用滚丝机上即可完成