

阻燃级 PBT 1100-211M 台湾长春

产品名称	阻燃级 PBT 1100-211M 台湾长春
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PBT:PBT 型号:1100-211M 产地:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

阻燃级 PBT 1100-211M 台湾长春

PBT 3015 台湾长春 特性：含水量有玻纤15%，粘度较低，比重低，耐热性佳，用途概述：汽车各项零件、马达端口、耐刷座、工业产品零件、建材。

PBT 4115 台湾长春 含有玻纤15%，强度大，难燃等级达1/32inch,UL94V-0,成型容易用途概述：连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。

PBT 4115-202FV 台湾长春 特性：玻纤增强15%，阻燃V-0，耐油性，耐气候性，耐化学。

PBT 4120 台湾长春 特性：含有玻纤20%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，难燃等级达1/32inch, UL94-V0。用途概述：连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。

PBT 4130 台湾长春 特性：含水玻纤30%，强韧耐热性佳，可长期使用于高温环境中，难燃等级达1/32inch,UL 94V-0

PBT 4130F台湾长春 特性：玻璃纤维增强30% 耐油性，耐气候性，阻燃级，耐磨损性，高耐热性。

PBT 4140 台湾长春 特性：含有玻纤40%，高强度，低翘曲、难燃等级达1/32inch，UL94-V0。

PBT 4815 台湾长春 特性：含有玻纤15%，强度大，成型容易，难燃等级达1/8inch,UL 94V-0