

# 美国奥升德PA66 奥升德代理商

产品名称	美国奥升德PA66 奥升德代理商
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	奥升德:奥升德PA66代理商 PA66:PA66价格 美国:奥升德PA66批发
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

## 产品详情

美国奥升德PA66 中国.

我公司可提供产品的PDF物性表、SGS报告、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、

欧盟ROHS、FDA食品医疗、ASTM&ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,

由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。

### 通用级

Vydy 20NS Nylo 核型 21SP 高产 21SPF21SP 21X 使用 22HS 进行 25WS混合 50BW未提 50BW  
ne P n66 材料 C 量模 G 外部 P 过热 P 了精 供润 FS  
, 快 塑级 别, 带外 和内部 润滑 剂。  
型周 期模 塑级 别, 使用 外部 和内部 润滑 剂。  
。 稳定 处理 , 可在 较高 温度 下减 缓零 件脆 化。 包含 内部 和外部 润滑 剂。  
。 可抗 紫外 辐射 。 包含 外部 和内部 润滑 剂。  
。 通用 型尼 龙。

抗冲击改进级	41	用于抵抗强烈冲击的抗冲击改进型。还提供黑色热稳定型。	41H	45	用于低于中度冲击的抗冲击改进型，并加入精细碾磨的碳，以抵抗紫外辐射。	47H	用于抵抗中度冲击的抗冲击改进型，经过热稳定处理。								
挤出级	63A	非增强型挤出级尼龙6,6树脂	65A	热稳定处理的高分子量模塑级别，具有增强的韧性。	66B	高粘度挤出级尼龙66。非热稳定型(66B)、天然色	66J	高粘度挤出级尼龙66。热稳定型(66J)、天然色	66R	非增强型挤出级尼龙6,6树脂，热稳定型。	67B	非增强型挤出级尼龙6,6，极高熔融强度。	75F	挤出级尼龙共聚体。	75HF
阻燃级	909	25%的玻璃纤维增强，UL94 V-0和94-5VA燃烧级别。	ECO-315	非卤素无磷模塑级别，UL95 V-0燃烧级别。	M344	可着色阻燃产品，UL94 V-0和94-5VA燃烧级别。	M346	非增强红色产品，UL94 V-0和94-5VA燃烧级别。							