

芜湖操场塑胶跑道,较厚型塑胶跑道,体育场塑胶跑道厂家,

产品名称	芜湖操场塑胶跑道,较厚型塑胶跑道,体育场塑胶跑道厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地址:河北 厂家:达创 型号:DC-078
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物
和锋利物品等。运动员须穿专门的运动鞋或球鞋。田径塑胶跑道跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较
长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。4、应特别注意保护塑胶跑道的边缘，不要任意掀动。如
果有发现道牙损坏、起泡现象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。

塑胶气排球场基础层是一个长方形的坚实平面，由橡胶颗粒、颜料、助剂、填料等组成。塑胶
气排球场具有平整度好、抗压度、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，能有效地提运动成绩，降低摔
伤率。操场塑胶跑道

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐冲击性：具有韧的弹性层及缓冲层，可吸收劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

一般如果是的跑道的话都会选择塑胶跑道，由于塑胶跑道具有磨擦力大，美观，大方等优点，所以一直
以来都是选择跑道的选择，而400米的塑胶更是，那么我们就来说400米跑道需要注意的特点较厚
型塑胶跑道。

先是尺寸的问题，400米标准塑胶跑道的设计尺寸如下：

田联田径场地设施标准手册规定标准的体育跑道内圈周长400米，其中弯道半径应为36.5米，直道要沿南
北方向，避免太阳位置低时的炫目影响。弯道应有8条跑道，每条跑道宽为1.22米，直道有10条跑道。跑
道内侧安区域不少于1米，外侧也有1米的安区，起跑区少3米，冲刺缓冲段至少17米。跑道左右倾斜度不
得超过1:1000，跑的方向上的向下倾斜度不得超过1:1000。操场塑胶跑道

标准跑道长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿约5厘米，宽至少5厘米。如因举行田赛项目比赛而需临时移动突沿的一部分，应用5厘米宽的白线标出原突沿位置并放置塑料锥形物或小旗，其度至少20厘米，间隔至多4米。本条款同样适用于3000米障碍赛跑中运动员从主跑道转向跨越水池所跑的那部分跑道。较厚型塑胶跑道

透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装份额上占居为63%。混合型塑胶跑道什么是规范运动场所和规范塑胶跑道塑胶跑道经过一段时间的运用后，大家发现，内突沿半径 $R=36.50$ 米的场所更有利于运发动表现效果，半径 $R=37.898$ 米的场所其直段间隔 $G=80$ 米。