

ZD6-G电动转辙机组装

产品名称	ZD6-G电动转辙机组装
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

ZD6-G电动转辙机组装此方法是间接测量，受外界影响的因素多，如供电电网的波动，外界的电磁干扰等。轴承和密封件通常提供在进入壳体的进入点处，以对齐操作杆且对水和其他污染物加以密封。ZD6-G电动转辙机组装铁路转辙点包括斜的轨道部分，该轨道部分能选择性地在轨道道岔的两个不同的侧向位置之间移位且然后锁定在选中的位置，以便于通过道岔的列车希望的选定路线。

当电机反转，带动动作杆与检测片向右移动挡住反位检测传感器光线时控制电机停止转动。ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔开通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

挤脱件位于动作杆和挤脱体的一个接缝处，且对应接缝处，挤脱件的相对的两个侧面为弧形表面。ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：其他技术参数详见产品说明

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-G电动转辙机组装对于设置在内表示杆检查块上的缺口，铰接检查片为内检查片，并设置检查片弹簧为内检查片弹簧，该内检查片弹簧的一端抵在内表示杆检查块上，另一端抵在内检查片上，使得检查片探进缺口，形成一比缺口边缘更加陡直的缺口侧壁。ZD6-G电动转辙机组装每个稳定凹陷能容纳一个横向定向的圆柱形端行程稳定销。