

## 黔东操场塑胶跑道,塑胶球场,环保型塑胶跑道,

产品名称	黔东操场塑胶跑道,塑胶球场,环保型塑胶跑道,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地址:河北 厂家:达创 型号:DC-078
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

塑胶跑道材料主要有一下材料组成：

- 1、双组份聚氨酯浆料--主要用于塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道
- 2、单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道
- 3、PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等

1.标准跑道长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿约5厘米，宽至少5厘米。塑胶球场

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注：《田联的田径场地设施手册》含有部有关跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。操场塑胶跑道

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽为1.22米，为1.25米，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度，其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。黔东操场塑胶跑道,塑胶球场,环保型塑胶跑道,

注：分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳区<0.4‰，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。塑胶球场

排水：排水系统在大雨后二小时需排出积水。在冰冻，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。操场塑胶跑道

度和稳定性：基础应具有的程度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

塑胶跑道又称天候运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶球场

塑胶跑道具有平整度好、抗压度、硬度弹性适当、物理性能稳定的特点，比较有利于运动员速度和技术发挥，有效地提运动成绩，降低摔伤率。