

## 电压互感器 电流互感器的区别

产品名称	电压互感器 电流互感器的区别
公司名称	河北中互互感器有限公司
价格	60.00/台
规格参数	商标:中互 准确级:0.2s 产地:河北武强
公司地址	武强县工业区
联系电话	16632803443

## 产品详情

LBZ-10-35KV干式电流互感器各项性能指标符合GB1208-1997《电流互感器》，及GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》等有关国家标准。

本型产品为户外干式10-35kv电流互感器，它是LBJWD型油浸式互感器改进的新产品。外形和性能基本相同，可以相互替换。器身用环氧树脂浇注可提高动稳定性。同时树脂代替油绝缘可免去油污和火患，减轻维护工作，适应无油化要求。宜于无人值班电站的测量与保护。该产品列为电力部农电司推荐产品。

结构特点：将一二次线圈用树脂浇注，器身置于铁箱内由瓷套管引出线。可防止日光和气体浸蚀，减少老化，延长寿命。

计量线圈由0.2s级提高到0.2s级，适宜农业季节性负荷峰谷变化的电气系统。当运行负荷在额定电流5%的低负荷范围内其准确度仍可保持0.2级。

保护线圈的准确级由10p10提高到5p15,拓宽了保护范围

产品类型：

LBZ1：二次有计量和保护两个线圈。其级次组合有0.2/D. 0.2S/D或0.2S/0.5（单比型）

LBZ2型：一次线圈增加中间抽，可以更换一倍变化（复比型）

LBZ3型：保护线圈变化大于计量线圈变化。以适宜农业线路运行计量负荷小而要求保护短路电流大特点

。