

邯郸塑胶地面,400塑胶跑道,操场塑胶跑道厂家,

产品名称	邯郸塑胶地面,400塑胶跑道,操场塑胶跑道厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地址:河北 厂家:达创 型号:DC-078
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

标准跑道长为400米，应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿约5厘米，宽至少5厘米。如因举行田赛项目比赛而需临时移动突沿的一部分，应用5厘米宽的白线标出原突沿位置并放置塑料锥形物或小旗，其度至少20厘米，间隔至多4米。本条款同样适用于3000米障碍赛跑中运动员从主跑道转向跨越水池所跑的那部分跑道。

针对于水泥混凝土的地面时，我们一般采用平整度检测方法：

1 平整度：指用3m距离内的较大凹陷表示的水泥基层的平整程度。基础应有的平整度：合格率在85%以上，3米直尺误差5mm。

2 检测仪器：3m直尺，尺长精度为 $\pm 3\text{mm}$ ，尺的底面平直无;塞尺度0~25mm，精度为 $\pm 1\text{mm}$ 。

3 检测步骤：以跑道的分界线为界，沿横向与纵向每3m标一个点。将3m直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量较大局部凹陷不超过5mm，即为合格点。每组测量总测量点不应少于40个。标出凹陷的部位和深度，以备找平参考。

塑胶跑道简介：

塑胶跑道是一种具有橡塑性质的合成材料弹性体铺设的用于田径比赛的场地铺面面层，标准厚度13mm，也可根据客户要求制作，颜色为桔红色，60年代初创于美国，其主要材质系聚氨酯塑胶弹性体。这种跑道面层经证明，在-30 至50 、雨气候条件下，仍具有的"弹性稳定性、性"，可供比赛使用，能更好地发挥运动员的水平。塑胶地面

塑胶跑道特点：

弹性适中 良好的弹性对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用，有效地避免了运动伤害。

耐磨性 铺面有卓越的耐磨性能，能保证铺面结构长期稳定不变，穿装备7mm以下的钉鞋奔跑，表面不会受损。400塑胶跑道

抗老化性 不受紫外线、臭氧、风雨、硫酸的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩。

耐冲击性 具有韧的弹性层及缓冲层，可吸收劲的冲击。

面层平坦 施工时使用流动材质，表面平坦，防水、
、
，适用于专业选手比赛、训练用。

天使用 任何季节及气温均可使用

环保无害 材质稳定不在现场产生化学变化，不对人员环境构成任何危害。塑胶地面

塑胶跑道种类：

环保透气型塑胶跑道采用田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。标准厚度13mm。400塑胶跑道

环保混合型塑胶跑道采用田联认可的混合结构，面层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体是PU掺合部分橡胶颗粒。施工工艺简单，符合赛事标准。标准厚度13mm。邯郸塑胶地面,400塑胶跑道,塑胶跑道,

环保塑型塑胶跑道采用田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒混合，机械喷涂，下层为机械摊铺的缓冲底垫。符合专业田径运动员训练标准。标准厚度13mm。

环保自结纹塑胶跑道采用特种聚氨酯胶浆，通过严谨的化学反应形成凹凸面层，不掉粒，不虚线，无需特别的人工养护，售后服务成本低。标准厚度13mm。400塑胶跑道

环保预制型塑胶跑道含有冲突面层、吸震底层和设置在吸震底层与地基之间的胶粘剂层，其特征是：它的吸震底层是一种实心的平实型结构的板材。标准厚度13mm。

有的施工单位为了加速胶水固化，可能会喷洒一些东西，这样存在异味的的时间会更短。但是，有的施工单位为了降低成本使用一些劣质胶水。材料商的产品质量问题也成为塑胶场地是否有味道的缘故。