

漯河自动化设备维修上门调试灌装机设备故障维修找郑州明川自动化

产品名称	漯河自动化设备维修上门调试灌装机设备故障维修找郑州明川自动化
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

如果直接供给伺服电机商用电源，会使电机损坏。

GYS 型0.4kW 以下(3000r/min)

向伺服放大器提供单相200V 的商用电源。与L1、L2 端子连接。

电压: 200~230V -10%~+10%

频率: 50/60Hz

相数: 单相(动力电源L1、L2)/单相(控制电源sL1、sL2)

由400V 系统降压供给。(若直接供给，会损坏放大器)

GYS 型0.75kW(3000r/min)

GYG 型0.5kW , 0.75kW(2000r/min)

GYG 型0.5kW(2000r/min)

向伺服放大器供给单相200V 或三相200V 的商用电源。

单相时，连接到L1、L2 端子上，三相时连接到L1、L2、L3 端子上。

电压: 单相200~230V -10%~+10%、三相200~230V -15%~+10%

相数: 单相(动力电源L1、L2)、三相(动力电源L1、L2、L3)/单相(控制电源sL1 , sL2)

除上述的GYG 型

向伺服放大器供三相200V 的商用电源。连接到L1、 L2、 L3 端子上。

电压: 三相200~230V -15%~+10%

相数: 三相(动力电源L1、 L2、 L3)/单相(控制电源sL1、 sL2)