

# ZDLM型电子式电动套筒调节阀

产品名称	ZDLM型电子式电动套筒调节阀
公司名称	大连浩源仪表仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZDLM型电子式电动套筒调节阀 材质:铸钢 品牌:国产
公司地址	大连市沙河口区黑石礁西村8号103室
联系电话	86-041139794177 15541189937

## 产品详情

型号	ZDLM型电子式电动套筒	材质	铸钢
品牌	国产	连接形式	阀体
压力环境	1.6-6.4		

zdlm型电子式电动套筒调节阀

### 结构特点和应用范围

zdlm型电子式电动套筒调节阀是由3810I型电子式电动执行机构和套筒调节机构组成。电动执行机构内有伺服放大器，有输入信号及电源即可控制运转，边线简单。调节机构采用平衡式阀塞结构，具有阀塞稳定性好，不易产生震动，噪音低，对温度敏感性小，允许使用压差较大等特点。适用于流量大、泄漏量要求不严格的场合。

类别	常温型型号、规格	中温型	低温型
型号	zdlm-16/64	zdlm-16/64g	zdlm-16/64d
规格	dn25 ~ 300		

主要技术参数和性能指标

公称通径dn	套筒调节阀主要技术参数				80	100	150	200	250
额定流量系数kv	10	25	40	63	100	155	370	580	900
公称压力(mpa)	1.6 6.4								
行程mm	16		25		40		60		
动作速度mm/s	4.2、2.1	2.1	3.5	3.5	1.7	3.4	1.7	3.4	3.4
配电动执行机构型号	381lsa-20	381lsb-30			381lsb-50			381ls	
流量特性	直线；等百分比								
介质温度	-20 ~ 200 (常温)； -40 ~ 450 (中温)； -250 ~ -60 (低温)								
法兰尺寸	铸铁法兰按jb79-59 铸钢法兰按jb79-59								
法兰形式	按jb77-59，铸铁法兰按光滑式，铸钢法兰按凹式								
	1.6	常温 -20 ~ +200 ht200							
	6.4	常温： -20 ~ +00 zg270-500 zg1cr18ni9ti							
		中温： -40 ~ 450 zg270-500 zg1cr18ni9ti							
		低温： -250 ~ -60 zg1cr18ni9ti							

3810型直行程电子式执行机构主要技术参数

额定输出力  
n

381lsa - 08

800

381lsa - 20

2000

381lsb - 30

3000

381lsb - 50

5000

4.2

2.1

3.5

1.7

电源：ac220v 50hz输入信号：dc4-20ma  
dc1-5v

(信号线用屏蔽线)输入开度信号：c  
20ma上盖保护等级：相当ip55

隔爆标志：exdiibt4

381lsc - 606500	2.8
381lsc - 9910000	2.0
381lxa - 08800	4.2
381lxa - 202000	2.1

订货须知:

产品型号； 阀前后压力；

大连浩源仪表仪器有限公司，是经大连仪表集团改制后,成立的专业从事自动化仪表控制装置生产的现代化民营企业。公司地处于依山傍海的美丽城市——大连。本公司是一家专业致力于仪器仪表等产品的研制、开发、生产、销售为一体的公司，为国家各类重点建设项目生产了多批一流高品质的产品并提供完善优良的技术服务，广泛赢得了用户的认可，在业界享有较高的知名度。我公司现有员工32余名，其中高级工程师3名，工程师6名，技师2名。工程技术人员占员工总数的34%。实力就是品牌，先进的技术设备、现代化的科学管理和不断进取的创新精神，为企业的发展奠定了坚实基础。公司始终跟踪世界知名品牌，保持与国际先进生产技术相一致，不断提升自身产品的科技含量，并及时引进国际先进控制元件及系统，公司采取多渠道、多层次与国际知名品牌商家合作，打出自我发展的品牌。公司秉承“质量第一、用户至上”的宗旨，不断地追求产品的高性能、高质量，对用户提供更加优质的个性化服务，是您理想的合作伙伴。

公称通径dn及额定流量系数kv； 介质种类和温度范围；

流量特性； 电动执行器内是否带空间加热器；

阀体材质； 电动执行器是否带过载保护装置；

低温阀需注明使用温度或按管长度； 是否有其它要求；