

POM/日本宝理/M25-44 高粘度 注塑级pom 耐磨 增韧级聚甲醛

产品名称	POM/日本宝理/M25-44 高粘度 注塑级pom 耐磨 增韧级聚甲醛
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本宝理:M25-44
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

产品系列导航

耐气候POM系列耐磨POM系列增韧POM系列耐冲击POM系列

增强POM系列阻燃ABS系列PA66系列LED塑胶原料系列

品牌：台湾宝理产品型号：M25-44产地：台湾 特性：高粘度，高韧性，可注射，挤出成型用途：极佳的耐金属件，办公室机械用轴承，齿轮等

联系人：唐小姐

移动电话：15221766885

韩国工程POM TX-11H 高耐磨
 POM韩国工程塑料 TS-25H
 硅油填充 耐磨POM

含金工程塑料专业POM销售 继续为您推荐耐磨POM系列产品
 韩国工程POM/F25-03HT/耐磨PO
 MPOM改性/耐磨POM聚甲醛/ptfe
 填充

韩国工程塑料/硅油耐磨POM/TS-2
 5A厂家直销 高耐磨改性塑料
 PTFE填充改性POM

韩国
 耐磨

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	阻燃性	—	UL-94	HB
	简支梁冲击强度(有缺口)	--	ISO-179/1eA	8
	绝缘破坏强度(3mmt)	--	IEC-60243-1	19
	比重	--	ISO-1183	1.41
	线性热膨胀系数(23×55)垂直方向)	--	ISO-11359-2	12
	弯曲强度	--	ISO-178	81
	体积电阻率	--	IEC-60093	1×10 ¹⁴
	线性热膨胀系数(23×55)流动方向)	--	ISO-11359-2	13
	表面电阻率	--	IEC-60093	1×10 ¹⁶
	负荷变形温度(1.8MPa)	--	ISO-75-1,2	90
	断裂应变	--	ISO-527-1,2	40
	拉伸强度	--	ISO-527-1,2	59
	弯曲模量	--	ISO-178	2350
	拉伸弹性模量	--	ISO-527-1,2	2500