

# 连云港工业提升门专业厂商

产品名称	连云港工业提升门专业厂商
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:pvc 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

连云港工业提升门专业厂商

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

沃太门业是一家专业生产、供应工业提升门的现代化工业门生产制造企业，品牌是享誉现今工业门领域的专业厂商。工业提升门由一系列门板组成，沿轨道上升，工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。由扭簧系统或配重系统来保障门体平衡，轨道系统和提升方式的不同工业提升门板使其能适应不同的建筑，多种颜色可供选择。

工业提升门基本要素：

- 1.门板材料选用双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理，颜色有白色、杏仁色、褐色(其它颜色需另行安排制做)。
- 2.工业开门机：进口直流工业电机，具有温敏断电器电机保护，过载保护
- 3.门板尺寸范围:宽度2440mm-12000mm；高度2130mm-15000mm。
- 4.滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3.0mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。
- 5.观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

6.平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达100000个工作循环。

7.安全性能：可选装安全气囊（门在关闭时遇阻自动反弹），防钢丝绳断裂装备（门体在运行中出现意外可随时锁定），也可加装红外线安全保护。

8.门板厚度：40mm,热阻系数R=14.96、18.25

9.通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

10.抗风性能：110Km/h——相当于风力11级。

11.阻燃试验达到等级：国家A级标准。

12.密封性能：底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。

工业提升门的安全性保护器：

- 1、在门的底端下设安全气囊，在门的关掉全过程中遇障碍物能全自动反方向运作到开情况;
- 2、在门的底端二下设刀片式镀锌钢丝绳破裂保护装置，当提高镀锌钢丝绳破裂，门页运动速率加速时，该设备能选择滑轨，阻拦门页跌落;
- 3、在电机下设松掉离合器设备，转换至手动式时，可手动式实际操作门页运动。

灵活多样的提升方式多达11种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。工业提升门是各种商业和生产场所用门的理想选择。它具有极强的耐磨性并且能适应任何结构的建筑物。为了保证产品的无故障、高寿命，我们在高强度材料中又融入了现代科技元素。在门和导轨系统均预设特殊组件，大大提高了门的可靠性和耐磨性。工业门门板具有节能保温的特点，而完善的密封系统则可大大的提高其隔热效果。

沃太门业主要生产提升门，快速门。引进国外先进生产技术，为国内公司厂家，提供优质便捷的提升门安装服务，沃太产品系列中有垂直滑升门，转弯滑升门等等，可以根据用户不同的需求，进行定制生产。