

外钳式坡口机 上海外钳电动管道坡口机OCE-89

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 外钳式坡口机 上海外钳电动管道坡口机OCE-89 |
| 公司名称 | 上海淘乐机械有限公司 |
| 价格 | 16500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:淘乐 型号:OCE-89 产地:中国 |
| 公司地址 | 上海市闵行区祥云路58号 |
| 联系电话 | 13818903941 |

产品详情

外钳式坡口机 上海外钳电动管道坡口机OCE-89

OCE型外钳式电动管子切割坡口机概述：

本机采用交流220v高性能电机为动力，电机频率为50HZ，允许电流6A，电机功率为1.5-2KW，本机为轻便型外部安装切割坡口机装置，具有操作简便，径向经量空小等特点。

OCE型外钳式电动管子切割坡口机产品主要性能：

本系列为轻便型外部安装切割坡口设备，使用方便，维护简单，安装空间极小，可方便快速的安装在复杂串联管道上进行切割或坡口加工，加工范围广。广泛应用于长输管线、发电厂、核电、石油、化工、天然气、锅炉厂、制药、管道预制厂，以及管道安装工程和抢修作业等。

OCE型外钳式电动管子切割坡口机产品特点：

- 1.能对碳钢、不锈钢、合金钢等管材进行加工，
- 2.完全冷加工，丝毫不影响管材加工，
- 3.加工效率高，一次装夹即可同步完成切割、坡口作业，
- 4.高精度、高质量加工，尺寸精确，光洁度高，加工端面与钢管轴线垂直，

5.可装配镗孔刀架，进行管内坡口或镗孔加工。

OCE型外钳式电动管子切割坡口机主要性能：

本机采用环形外卡结构设计，适用于空间狭窄管道串联的复杂环境，安装分解简便，采用高速钢工具钢刀切削，不会产生火花，不影响管子材质一次装夹，可同时进行切割，坡口加工，刀架滑台，自动进刀，而且设有刻度盘，使用简单方便。

OCE型外钳式电动管子切割坡口机结构特点：

- 1、径向净空间量小，重量轻，适用于环境复杂，空间小的场所，
- 2、可对半分开安装，此结构适用于管子两端均有不可拆卸或不能拆卸物件的情况，
- 3、一次装夹，可同时完成切割与坡口的加工。

外钳式电动管子切割坡口机坡口参数

| 规格型号 Model | 加工范围 (ID-OD) Working Range (ID-OD) | 切割坡口壁厚Wall thicknessp | 刀盘转速Rotation Speed |
|------------|--|-----------------------|--------------------|
| OCE-89 | 25-89 | 3/4 " -3 " | 42r/min |
| OCE-159 | 50-159 | 2 " -5 " | 20r/min |
| OCE-168 | 50-168 | 2 " -6 " | 18r/min |
| OCE-230 | 80-230 | 3 " -8 " | 15r/min |
| OCE-275 | 125-275 | 5 " -10 " | 14r/min |
| OCE-305 | 150-305 | 6 " -10 " | 13r/min |
| OCE-325 | 168-325 | 6 " -12 " | |
| OCE-377 | 219-377 | 8 " -14 " | 12r/min |
| OCE-426 | 273-426 | 10 " -16 " | |
| OCE-457 | 300-457 | 12 " -18 " | |
| OCE-508 | 355-508 | 14 " -20 " | |
| OCE-560 | 400-560 | 16 " -22 " | |
| OCE-610 | 457-610 | 18 " -24 " | 11r/min |
| OCE-630 | 480-630 | 20 " -24 " | |
| OCE-660 | 508-660 | 20 " -26 " | |
| OCE-715 | 560-715 | 22 " -28 " | |
| OCE-762 | 600-762 | 24 " -30 " | |
| OCE-830 | 660-813 | 26 " -32 " | 10r/min |
| OCE-914 | 762-914 | 30 " -36 " | |
| OCE-1066 | 914-1066 | 36 " -42 " | |
| OCE-1230 | 1066-1230 | 42 " -48 " | |