

内蒙古高分子托辊 高分子托辊批发 山峰塑化

产品名称	内蒙古高分子托辊 高分子托辊批发 山峰塑化
公司名称	汤阴县山峰塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县107国道汤河桥铁西180米
联系电话	13849299666 13849299666

产品详情

皮带机的日常维护主要是更换托辊，而托辊的维护主要是更换轴承。如果这些轴承都采用超高分子量聚乙烯制作，由于超高分子量聚乙烯的高耐磨性和高自润滑性，可大大简化皮带机托辊的结构，安装维护非常方便，每年可为煤炭行业节省大笔费用。

皮带机的日常维护主要是更换托辊，而托辊的维护主要是更换轴承。如果这些轴承都采用超高分子量聚乙烯制作，高分子托辊求购，由于超高分子量聚乙烯的高耐磨性和高自润滑性，可大大简化皮带机托辊的结构，安装维护非常方便，每年可为煤炭行业节省大笔费用。

托辊的结构概述：

托辊由管体、轴承座、轴承、轴和密封件构成，轴承布置在托辊管体的内部，介于轴与轴承座之间，轴承座外边包裹管体，缓冲托辊的缓冲胶圈包裹在管体上，高分子托辊批发，起缓冲和保护的作用。

管体由无缝钢管或专用高频焊管制造。无缝钢管壁厚不均，致使托辊运行时产生动载荷，使输送带产生振动，轴承及密封件过早损坏，一般用于低速输送机。高频焊管管壁均匀，运行平稳，适用于高速输送机。

超高分子量聚乙烯托辊是利用超高分子量聚乙烯管材和金属轴承、金属轴、塑料端盖、轴承密封圈等组装而成的一种产品。

超高分子量聚乙烯托辊是替代金属托辊的选项，其性能如下：

1、运行成本低，有显著的经济效益。UHMW-PE托辊重量轻（一般仅为同规格钢托辊重量的1/3~1/2）

，安装更换很方便，高分子托辊报价，减轻了劳动强度和维护量，内蒙古高分子托辊，并且可节省电耗约16%。

2、有效地降低了运行噪音，超高分子量聚乙烯有很好的冲击能吸收性和阻尼性，能有效地消除噪音和振动，从而保护轴承免受冲击损坏而大大延长托辊的整体使用寿命。

3、良好的承载性能，通过调整筒体壁厚（一般7mm以上），支撑结构以及采用钢塑复合结构等方法，可以使UHMW-PE托辊满足重载运输要求。

内蒙古高分子托辊-高分子托辊批发-山峰塑化(诚信商家)由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司(www.hnsfsh.com)有实力，信誉好，在河南安阳的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山峰塑化和您携手步入辉煌，共创美好未来！