

聚氨酯防水涂料 山东晟隆防水 聚氨酯防水涂料厂

产品名称	聚氨酯防水涂料 山东晟隆防水 聚氨酯防水涂料厂
公司名称	山东晟隆防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寿光台头工业园
联系电话	15163603533

产品详情

聚氨酯防水涂料厂家介绍

SBS弹性体防水卷材储存与运送时，聚氨酯防水涂料，不一样类型、标准的商品应别离堆积，不该混杂。避免日晒雨淋，951聚氨酯防水涂料，注意通风。储存温度不该高于50℃，立放储存，高度不超越两层。当用轮船或火车运送时，卷材有必要立放，堆积高度不超越两层。避免歪斜或横压，必要时加盖毡布。正常储存、运送条件下，储存期自生产日期起为一年。用玻纤毡、聚酯毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，双面覆以阻隔材料所做成的一种功能优良的防水材料，具有耐热、耐寒、耐腐蚀、抗老化、热塑性好、抗拉力大、延伸率高、抗撕裂性强等优点。

聚氨酯防水涂料厂家介绍

防水涂料防水层施工：

1施工前对基面的要求：必须平整，不得有凿孔，凹槽之类的缺陷。

2施工前墙地面需要洒水湿润，排除墙孔内的气体，使墙面更致密，表面更具有可渗透性。

3粉料与液料搅拌时，需用电钻，匀速搅拌后停放3-5分钟；如若是人工搅拌需要搅拌10分钟左右，然后停放10分钟后使用。

4使用时，聚氨酯防水涂料厂，如若浆料有气泡，需把气泡刷开，不可有气泡的存在。

5注意：涂刷，一遍需要只朝一个方向来涂刷，第二遍反方向涂刷。

6一遍和第二遍涂刷间隔时间很好在4-8小时左右。

7立面不容易刷出厚度，可以多涂刷几遍

涂刷时会产生1.2-1.5mm左右的孔缝，所以需要分遍涂刷，来增加其密实度，填充空隙密度。

8施工2-3天后再做闭水试验要好些，7天内属于水泥养护周期，需要多养护。

气候条件对双组份聚氨酯防水涂料施工影响如下：

1、在整个施工的过程中以及施工后的成膜时间内，都要避免在雨雪及冰雹天气下施工，不然的话会造成涂膜麻面、孔眼，甚至被溶解、被冲掉。大风天气也不能进行施工。

2、涂料施工及涂膜的固化形成对气温也非常敏感。

1)、沥青基双组份聚氨酯防水涂料在气温超过35 或低于5 的时候不宜施工。

2)、高聚物改性沥青防水涂膜和合成高分子防水涂膜的施工温控制在-5—35 ；水乳型防水涂料的施工环境气温为5—35 。

3)、施工温度低，溶剂挥发和水分蒸发慢，成膜时间长，水乳型涂料在0 以下，还可能出现冻害。

4)、施工环境温度超过35 则水分蒸发、溶剂挥发快，涂料粘度增加，造成操作不便，涂膜质量得不到保证。

聚氨酯防水涂料-山东晟隆防水-聚氨酯防水涂料厂由山东晟隆防水科技有限公司提供。山东晟隆防水科技有限公司（www.shenglongfangshui.com）是从事“聚氨酯防水涂料,耐根穿刺防水卷材,丙纶防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司（www.shenglongsd.com）还是从事山东聚乙烯丙纶防水卷材，丙纶防水卷材型号，丙纶防水卷材厂家的厂家，欢迎来电咨询。