

# 岩棉复合板厂 铜陵岩棉复合板 安徽天邦

产品名称	岩棉复合板厂 铜陵岩棉复合板 安徽天邦
公司名称	安徽天邦创新新型建材科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县水湖镇工业园
联系电话	17855107111

## 产品详情

外墙外保温定向岩棉板适用范围：适用于新建、扩建、改建的岩棉外墙外保温系统，以及采用薄抹灰方法施工的非透明幕墙外保温系统和其他适用本产品的系统。

### 外墙外保温定向岩棉板产品特点

与相同厚度的普通外墙外保温用岩棉板(140kg/m<sup>3</sup>)相比，岩棉复合板厂，1、自重降低15%以上，降低了外墙外保温系统的自重，搬运更方便，施工更加便捷;2、表层抗拉强度高，具有更高的抗风压性能;3、与抹面胶浆的粘结强度提高20%以上，进一步确保系统安全性;4、更低的容重使其在施工时更易找平;5、提供卓越的隔音和吸音性能。

### 岩棉保温板是绿色环保材料

外墙的保温系统非常重要，对一些厂区的生产更为重要。只有在酸性环境下有这样的保温墙系统，才能保持化学性质的稳定性，才不会降低使用寿命。在强调绿色环保的今天，使用保温岩棉板材料是节约能源和保护工厂消防保障的重要材料，为什么这种材料给业界留下了深刻的印象？首先保温岩棉板是专用的岩棉板厂家生产的质量过硬。在生产过程中，产品的缺点将被仔细检查，岩棉复合板多少钱，这大大减少了保温岩棉板的不合格性质。

### 岩棉复合板特点：

- 1.良好的防火性能：岩棉是内芯层或玻璃纤维，但有任何耐火等级要求；
- 2.岩棉复合板保温好：导热系数 岩石棉0.044w/mK导热系数 玻璃棉0.031 m.K；
- 3.岩棉复合板颜色鲜艳：不需表面装饰，岩棉复合板报价，保存期为10-15年，防腐涂料保存期为30-45年。

- 4.岩棉复合板具有较高的承载力和抗弯抗压性能。既可用作防护结构，也可用作承重结构，铜陵岩棉复合板，一般房屋不需要梁和柱；
- 5.岩棉复合板的柔性安装：夹芯板的宽度为950型1150型，表层可以压缩和解压，长度可根据用户的长度生产，施工周期短，综合成本低。
- 6.岩棉复合板的适用范围：净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、地板、移动室、冷库、仓库、办公室隔离、隔音等。

岩棉复合板厂-铜陵岩棉复合板-安徽天邦由安徽天邦创新新型建材科技发展有限公司提供。安徽天邦创新新型建材科技发展有限公司（[www.tianbangcx.com](http://www.tianbangcx.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽天邦和您携手步入辉煌，共创美好未来！