

特价SHP-450生化培养箱

产品名称	特价SHP-450生化培养箱
公司名称	安徽建鸣实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海 型号:SHP-450 工作室尺寸:700*650*950 (mm)
公司地址	中国 安徽 合肥市庐阳区 濉溪路99号
联系电话	86 0551 13505611248 13505611248

产品详情

品牌	上海	型号	SHP-450
工作室尺寸	700*650*950 (mm)	温度范围	5-60 ()
温度波动度	0.3 ()	温度均匀度	0.3 (%)

产品特点：

- 1、生化培养箱镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，单门结构，双层钢化玻璃观察窗，箱内温度和环境温度相差较大时，也能清楚的观察箱内物品，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全、方便，造型新颖、美观。
- 2、生化培养箱采用由高低压力保护的压缩机组，智能制冷无霜运行技术，具有自我监测的压缩机启闭控制程序，噪音小，寿命长、温度波动小。
- 3、全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，使工作室内温度均匀；箱内装有独立控制的照明灯，可清晰观察箱内物品。
- 4、生化培养箱设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀；内胆可选配220v电源插座，便于用户进行bod等试验操作。
- 5、选用高性能的cpu处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准，操作更方便。
- 6、生化培养箱具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
- 7、生化培养箱选用优质不锈钢制作的工作室，采用圆角设计，使清洁更便捷。

8、生化培养箱独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作，双重保险。

技术参数：

型号	shp-80		shp-150		shp-250		shp-450		
工作环境	环境温度5~30								
	相对湿度 80%								
	海拔高度 2000m								
	电源ac220v ± 10% 50hz ± 1hz								
控制温度		+5 ~60							
温度	控制器	数字显示，触摸式，模糊pid控制技术的微处理器温度控制							
	传感器	高精度铂电阻传感器							
	精确度	± 0.3 at 37							
	波动度	± 0.3							
	均匀度	± 0.3 at 37		± 0.3 at 37		± 0.5 at 37		± 1 at 37	
定时时间		0~9999分钟							
材料	内部	304镜面不锈钢							
	外部	08f冷轧钢板							
尺寸	内部	400*400*500		500*400*750		550*500*900		700*650*950	
	外部	500*620*1140		600*610*1500		650*710*1650		880*830*1700	
隔板尺寸		346*380		446*380		496*480		652*628	
净重		73kg		94kg		119kg		195kg	
消耗功率		430w		500w		750w		1200w	
架子(提供/最多)		2/5		2/10		2/13		2/13	