

金翼自动照明，智能照明，供应人体红外线感应壁灯

产品名称	金翼自动照明，智能照明，供应人体红外线感应壁灯
公司名称	金华市金翼电器有限公司
价格	89.00/个
规格参数	型号:-- 光源类型:普通灯泡 光源功率:60 (W)
公司地址	金华市婺城区白龙桥镇金龙路436号
联系电话	86 579 82391933

产品详情

型号	--	光源类型	普通灯泡
光源功率	60 (W)	电压	220 (V)
灯罩材质	玻璃	灯头规格	E27
外形尺寸	-- (mm)	主要适用范围	酒店客房
开关类型	感应式	平均使用寿命	100000 (h)
品牌	金翼自动照明	产地	浙江

由金翼公司开发研制的人体红外线感应全自动照明系列产品，是当今照明电器领域中的高科技应用型产品，拥有多项自主知识产权。产品采用最新敏感器件--人体择热红外线传感器研制而成。它探测接收人体发出特定波长的红外线而工作，当人体在其感应范围内活动时就能自动接通电源；当人体离开其感应范围后，就会自动切断电源，从而实现了自动控制。特别是其中的吸顶灯、换气灯、筒灯、吊灯、门灯、壁灯、镜前灯、射灯、柜厨灯等产品，还可大大节省电线、阻燃套管等材料和人工等费用，而且安装方便，可靠性及安全性高；其外观款型，可跟随市场潮流或按用户特殊需要来样定作、来料改制，可充分满足个性化消费的需求。它集方便、节电、耐用、卫生、美观于一体，是现代楼宇、家居理想的选择。

目前金翼公司已经成功地开发出了包括人体红外感应开关--斗牛开关、吸顶灯、换气灯、筒灯、吊灯、门灯、壁灯、镜前灯、射灯、柜厨灯、地脚灯、地坪灯、庭院灯、草坪灯、报警器等在内的十几个系列数百个规格型号的金翼·自动照明产品，可全面满足公共照明和智能家居照明的需要。

主要技术指标如下：

1、感应范围：

a、呈360°圆锥形接收；

b、直线距离：在环境背景温度 30 时大于5米；在30 ~ 36 之间温度每上升灵敏度每下降； > 36 时不工作属于正常现象。

2、感应角度：

a、开关产品类90°；

b、灯具类产品135 ~ 150°。

3、工作电压和频率：

a、输入电压110v/60hz ~ 300v/50hz；

b、输出电压约等于输入电压。

4、工作电流：ac 3a

5、工作环境背景温度： 36

6、相对湿度： 93%

7、tc值：70

8、一般负载功率：25w~200w

9、产品类型：

a、人体红外线感应普通型；

b、人体红外线感应加停电应急二用型。

10、负载类型：

a、白炽灯、冷光灯杯等阻性负载；

b、白炽灯、节能灯等管型荧光灯和换气扇等感性

负载通用型。

c.led

11、感应类型：

a、夜间型--夜晚（或光照度低于10 lx）人来灯亮，人离灯灭；

b、日夜型--只要人进入感应范围即工作，不分昼夜；

c、夜间半亮型--夜晚（或光照度低于10lx）自动半亮，人来灯全亮、人离复半亮。

12、延时类型：

- a、本产品在人离开后约35秒自动关闭；
- b、可按用户要求定作设定；
- c、可根据需要由用户自行调整。