

道路抗裂贴 路面抗裂贴 防裂贴厂家选山东环润 直销供应 价格低质量好

产品名称	道路抗裂贴 路面抗裂贴 防裂贴厂家选山东环润 直销供应 价格低质量好
公司名称	山东环润工程材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	品牌:山东环润 型号:可定制 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市王瓜店街道办事处新镇村
联系电话	15550857180

产品详情

抗裂贴（防裂贴）是由沥青基的高分子聚合物、高强抗拉胎基、耐高温并与沥青相容的高强织物复合而成。将其贴于产生裂缝或剥落的沥青混凝土路面能减少并阻隔其作用于路面的温缩应力，因此也减少了裂缝反射穿过面层的趋势，铺设与路面因其将基层与上部磨耗层隔离开来，从而使上面层免受多向位移

及剪切应力的影响。

抗裂贴（防裂贴）主要性能

1、隔离作用

铺放抗裂贴（防裂贴），将开裂的面层与沥青面层隔离，避免了开裂面层与沥青面层的直接接触，基层

裂缝拉应力不能直接传递到沥青混凝土面层上，高聚物抗裂贴能使上下层很好的粘连成一整体，共同承受车辆荷载的作用，足以防止界面上下层的相对位移而保持连续。

2、加筋作用

抗裂贴（防裂贴）具有一定的强度，可承受一定的裂缝拉应力，当裂缝拉应力增大并大于抗裂贴的抗拉强度时，抗裂贴开始变形，此时面层开始承受抗裂贴传递上来的拉应力。抗裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力，抗裂贴起到加筋的作用，在此意义上说，它提高了路面结构层的抗拉强度。

3、消能缓冲作用

抗裂贴（防裂贴）是具有一定延伸性的材料，高聚物有较好的低温柔韧性，铺设在沥青路面层间，相当于设置了一弹性层，基层裂缝拉应力通过抗裂贴高聚物扩展到更宽范围，从而缓解裂缝处应力强度，有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。

4、隔水防渗作用

抗裂贴（防裂贴）高聚物能形成完整的隔水防渗层，可隔断路面水向路基渗透，

从而保护基层的强度，避免基层材料性质进一步恶化。抗裂贴用于沥青路面层可有效抑制裂缝向上传递。

抗裂贴（防裂贴）施工注意事项

1、施工前水泥混凝土路面必须干燥。基面潮湿及雨、雪天不得施工。

2、施工后，必须用砂包或橡胶轮胎压路机将“防裂贴”压密实，以防在摊铺沥青混凝土前雨水进入粘合面。如果摊铺沥青混凝土之前有降雨，应在抗裂贴粘合面两侧用密封胶加以密封。

- 3、气温低于5 时不宜施工。
- 4、沥青混凝土摊铺时车辆不得在抗裂贴上就地碾转掉头。
- 5、在坡度大于5%时，抗裂贴宽度不宜大于330mm。当摊铺底层沥青混凝土时，可能会出现少量滑移，应及时修补。
- 6、摊铺沥青混凝土的总厚度不应小于6cm。
- 7、当铺贴抗裂贴的部位，邻边高差大于1cm或坑洞较多时，需将该部位找平后再铺贴，防止铺贴处受到重力后破坏。找平材料可用环氧砂浆或用沥青混合料找平。

山东环润工程材料有限公司生产各种土工复合材料，我公司生产的各种土工复合材料广泛适用于新建道路、老路改扩建、白改黑路面、桥梁和隧道、室内外运动场、机场及高速铁路等相关工程。为用户提供防止反射性裂缝和路面防水等解决方案，欢迎来电咨询。

山东环润工程材料有限公司位于泰山西麓的肥桃之乡—山东省肥城市，是一家集土工合成材料研发、生产、销售及工程解决方案提供为一体的现代化企业。

公司坐落于肥城市高新区内，技术力量雄厚、生产设备先进、检验设备齐全。拥有高速经编、塑料热熔、冲压、拉伸、超声波焊接、高速针刺无纺、环保涂层、多层共挤吹塑等各种生产设备二十余台/套，各类检测检验设备二十余台/套，自主化实验检测流程完善，具备强大的生产交付保障能力和产品质量保障能力。

公司主要产品有：玻纤土工格栅、经编涤纶格栅、钢塑复合土工格栅、双向塑料土工格栅、单向塑料土工格栅、长丝土工布、短纤土工布、透水养护土工布、玻纤防裂布、复合土工膜、土工格室、防裂贴（抗裂贴）、三维植被网、软硬式透水管、塑料盲沟、工程纤维及多种新型复合材料。产品质量符合国家标准并广泛应用于土体加筋、地基路面加固、地基排水、固体废弃物及污水处理、河道整治及处理、坡

面防护及绿化等领域。

公司积极参与快速发展的基础设施建设和日益增长的环保工程建设，营销网络遍布全国多个省份。公司产品 and 解决方案在全国各地的建设工程中得到广泛应用，帮助客户降低工程造价，减少工程占地，提升工程环保效能，与客户实现价值共赢。

山东环润工程材料有限公司始终坚持“诚信务实、服务社会”的经营理念，愿与各界朋友真诚合作，共同为国家建设事业做出更大贡献!