

宁波混凝土化粪池 钢筋混凝土化粪池 栩祺水泥制品

产品名称	宁波混凝土化粪池 钢筋混凝土化粪池 栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂 场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池国标图纸的采用是化粪池标准施工的重要事项，其简化了设计工作，加快了工程建设进度，也保证了设计质量，便于施工与预、决算。但国标图纸适应性毕竟有一定限制。建筑给排水设计中，应高度重视化粪池设计这一环节，尽量不套标准图，同平流式沉淀池设计一样，进行详细的水力计算，使化粪池尺寸尽量满足沉淀的水力要求，以确保处理效果。另一方面，标准图须不断完善、补充，在国标图指导下，编制各省、各市的参考标准图，且应根据粪便污水是否与其他生活污水合流、建筑物类别（住宅、公共建筑、学校等）污水流量的不同，编制当地各类标准图，钢筋混凝土化粪池，以提高适应性，确保处理效果。还应考虑便于施工的至小池容积。

因为化粪池中沉积的污泥消化降解产生沼气、二氧化碳等消化气，其中沼气等气体属于可燃易爆气体，如果在这些气体汇聚的地方出现火星，就会产生爆炸，我们应该如何避免化粪池爆炸呢？

- 1、居民不应随意将渣滓往化粪池倾倒；
- 2、要保持定期清掏化粪池，在清掏前应让化粪池内沼气等有害气体排出；定期清掏化粪池，也避免了化粪池长期不清掏造成的堵塞或溢出；清掏出来的垃圾等也要做好灭菌灭卵处理；
- 3、不要在污水井、化粪池和下水道口放炮，远离火源；儿童小孩等也不应去化粪池周边玩；
- 4、每个化粪池应设专门的通气管，并保证其通畅，要及时疏通堵塞的通气管。按照建筑标准的规定，化粪池都要设置直径为10厘米的通气管道，尽量让沼气流出来，宁波混凝土化粪池，避免聚集的沼气在出现明火的时候发生爆炸。

我们一定要注意，不能在已经产气的沼气池旁使用油灯、蜡烛、火柴和打火机等明火。若需要照明，只能用防爆电灯、手电筒等。有时候，人下池后没有什么异常感觉，混凝土化粪池价格，但不等于池内没

有沼气。

化粪池是在无城市污水处理厂的情况下，建筑物的附设局部污水处理设备，属最初级污水处理阶段，可去除50%的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态，熟化后用作农业肥料。其沉淀原理类似于平流式沉淀池，混凝土化粪池厂家，分为酸性发酵和碱性发酵两个阶段。第壹阶段为酸性发酵阶段，产生H₂S、硫醇、粪臭素等有害气体和腐臭味，粪便污水pH为5.0~6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后，又因气体释放而沉入池底，循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小，粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二阶段是碱性发酵阶段，第壹阶段产生的氨基酸在甲胺基作用下分解为CO₂、CH₄、氨，池内粪液pH为7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间，也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰，并便于清掏，化粪池一般设两格或三格。

宁波混凝土化粪池-钢筋混凝土化粪池-栩祺水泥制品(推荐商家)由浙江栩祺建材有限公司提供。“化粪池,水泥化粪池,混凝土化粪池,水泥检查井”就选浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com），公司位于：浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地，多年来，栩祺水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：方凯。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。栩祺水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！