

整体化粪池 栩祺水泥制品 德清化粪池

产品名称	整体化粪池 栩祺水泥制品 德清化粪池
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池如何施工？

化粪池施工要点如下：

1、挖基坑首先要选定化粪池的位置，然后根据要建化粪池的大小挖好基坑，德清化粪池，平整好坑底，清理好池外壁。挖坑时单侧要预留150-300mm砌砖，然后浇筑厚度为100mm深度不小于1200mm的混凝土，整体化粪池，化粪池深度也不应少于1200mm。

2、化粪池底板施工化粪池底板由上到下依次为：水泥砂浆抹面层、钢筋混凝土底板、素混凝土垫层。

注意：如果是地下水丰富的地方，在素混凝土垫层下面要先做一层卵石、碎石垫层，如果没地下水，则直接将基坑底素土夯实就可以了。

3、化粪池池壁施工

化粪池的池壁由砖砌体、内外抹面层、圈梁三部分组成。砖砌体：砖砌体大家根据实际情况选用合适的砖即可，大多都是用红砖砌筑。

抹面层：池壁内外都需要用防水砂浆抹面，厚度为20mm，而且池壁外抹面层还需要刷2道防水涂料。

4、管道施工

管道包括化粪池外部管道和化粪池内部管道。化粪池外部管道需要有一定坡度，管道不能出现直角拐弯，需设置成2个45度角。

化粪池内部需设置过粪管，过粪管应采用长度为70-75cm，内径为15cm的PVC管。

5、盖板

化粪池盖板有现浇盖板和预制盖板两种，大家可哪种方便选用哪种。

如何安全的使用化粪池？？

一、坚持定期清理化粪池

- 1、化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。
- 2、确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。
- 3、如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理。
- 4、在清理化粪池的过程中，严守相应的安全防范措施。

二、遵守安全注意事项

- 1、吸粪车的噪音比较大，化粪池安装，故应避开住户的休息时间作业。
- 2、吸粪作业时候，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。
- 3、揭开盖后，化粪池价格，要有专人看护，清理后盖实。
- 4、化粪池内的气体有毒、易于燃烧，故应等充分散发后，才能作业，且周围不得有明火。

化粪池产品质量检查如下：

- 1、进场核查：外观经目测应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞，无明显划痕，表面加强筋应完整。内表面经目测应光滑平整、无裂纹，无明显瑕疵，边缘应整齐。壁厚均匀，无分层现象。壳体应有持久性生产厂家标识。
- 2、内部组件核查：检查过粪管的安装，一是高度距隔板最高点应小于60MM，二是与隔板连接紧固无松动。检查隔板安装连接，应与桶身连接密封牢固。
- 3、渗漏检查：随机抽取1个成品化粪池，在第二池加2/3的水，观察第一池、第三池以及桶外，应无渗漏。

整体化粪池-栩祺水泥制品(在线咨询)-德清化粪池由浙江栩祺建材有限公司提供。浙江栩祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进栩祺水泥制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！