

智能抗浮式箱泵一体化水箱安装规范

产品名称	智能抗浮式箱泵一体化水箱安装规范
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	52000.00/件
规格参数	范围:贵港 有效容积:520m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

抗浮式箱泵一体化水箱由镀锌钢板、防腐防锈漆、不锈钢拉筋、箱体、增压泵、稳压罐、浮球阀、溢流管、排污管、消防孔、后扶梯等组成。箱体采用镀锌钢板，防腐防锈漆，不锈钢拉筋，箱体增压泵，稳压罐，浮球阀，溢流管，排污管，消防孔，后扶梯。

抗浮式箱泵一体化水箱主要由PFR复合衬里成不锈钢水箱和供水泵组两部分组成。传统的PFR复合衬里水箱，其水箱箱体采用PFR复合衬里成不锈钢水箱和供水泵组两部分组成。传统的PFR复合衬里水箱，其水箱箱体采用PFR复合衬里成不锈钢水箱和供水泵组两部分组成。

智能抗浮式箱泵一体化水箱安装规范13851176506：

- 1、首先对镀锌钢板进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽连接，底板连接后，对水箱底板进行密封，水箱底板与水箱基础上面布好底板进行密封。
 - 2、底板连接后，对水箱底板进行密封，水箱底板与水箱基础上面布好底板进行密封。
 - 3、底板连接后，对水箱底板进行密封，水箱底板与水箱基础上面布好底板进行密封。
 - 4、水箱底部与水箱基础上面布好底板进行密封，水箱底板与水箱基础上面布好底板进行密封。
 - 5、水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近；
 - 6、然后对消防泵、喷淋泵和管路进行安装。
- 水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近；
- 然后对消防泵、喷淋泵和管路进行安装。

水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近；

然后对消防泵、喷淋泵和管路进行安装。