

精细型小孔加工机 宝玛 BMD703

产品名称	精细型小孔加工机 宝玛 BMD703
公司名称	嘉兴市永金机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝玛 型号:BMD703 主电机功率:3.5 (kw)
公司地址	嘉兴市广益路1319号中创电器商贸园16幢S06号
联系电话	86 0573 83929701 13355836687

产品详情

品牌	宝玛	型号	BMD703
主电机功率	3.5 (kw)	外形尺寸	1120*1005*1915 (mm)
最大加工速度	60 (mm/min)	产品类型	全新
是否库存	是	走丝速度	快走丝
工作形式	电火花		

bmd703的特点	
	1 . 床身设有水泵压力观察窗，使观察和调节水泵压力更加方便、简单；
	2 . 主轴采用双变频控制模式，使加工回退速度比同类机床快一倍，加工时紧密跟踪，实现细电极高效稳定加工；
	3 . 床身设有抽屉式水箱，体现环保理念，减少机床占地面积；
	4 . 润滑采用集中供油，使操作更加方便，润滑更加可靠；
	5 . 能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料；
	6 . 能加工孔径 0.2-3.0mm，最大深径比能达300:1以上；
	7 . 加工速度每分钟可达30-60mm；
	8 . 能直接从斜面、曲面穿入；
	9 . 工作台x、y、z轴配有光栅数显；
	10 . z轴具有定深功能；

11. 数控型可进行点位数控加工。

主要性能指标和技术要求

基本配置：（1）三轴数显与操作相溶为一体（2）z轴采用了直线导轨（5相十拍步进电机推动），直流电机推动（3）直齿传动式旋转头，体积小（4）超大规模集成电路，使脉冲电源极为可靠（5）高低压复合电源，大功率vmos场效应（6）机动型二次行程（7）可调节式操作控制箱，充分考虑以人为本（8）包容db703型的操作控制模式（9）专用柱塞泵，线隙式过滤器（10）大理石台面（11）不锈钢工件装夹附件（12）随机备件及耗材（13）加工极性可随意更换（14）加工稳定度可调节

机床参数