

小区塑胶步道 公园塑胶步道 羽毛球场塑胶地面 篮球场塑胶地面

产品名称	小区塑胶步道 公园塑胶步道 羽毛球场塑胶地面 篮球场塑胶地面
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC078 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

塑胶篮球场一般采取的是聚氨脂塑胶场地，这种规格同样适用于网球，排球，羽毛球，乒乓球，手球队等项目使用，塑胶球场施工过程中，也要保证施工的质量，才能让人们在这里尽情的挥洒着青春的汗水。

如今的硅pu球场面层在球场铺设的运用中十分普遍，并且是现今比较盛行的一种环保地坪材料。硅pu面层的运用寿命可以长达8年以上，不过还是会由于运用不当或许是气候缘由这些不定的要素，硅PU球场的表面会出现起鼓、褪色、粉化、脱层、开裂等现象，会影响到运动场地的运用。出现这些情况后，我们又该如何是好呢？

先，我们一同来了解硅pu球场面层的修补施工工序：

- 1.保管弹性层，处置空中基础。
- 2.用打磨机把零落的面层打掉、割掉。然后打磨清算干净空中基础。
- 3.防水底涂：空中基础处置好后，在上面刮一层防水底涂构成密闭层。业生产塑胶跑道、硅PU球场、环氧地坪材料(可以满足新老国标)
- 4.弹性层：把硅PU面层用齿刮板涂刮于空中基础，每道涂为1mm厚，每道刮涂时间间隔为前一道干固为准，直到刮涂到要求的厚度。等到干固之后反省表面有没有凸出的位置，假设有，就打磨至与原场地在同一平整面层。

点：

- 1、面层采用EPDM(三元乙丙)胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，无褪色，强力。

- 2、不掉粒，面层的EPDM(三元乙丙)胶粒是与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌后，采用机械喷涂进行施工。
- 3、耐候性佳，不易老化。
- 4、弹性稳定，一年四季弹性无差别，不会冬硬夏软。
- 5、力量回转及吸震力强，强调运动员舒适及安，有助于运动员发挥或提高成绩。
- 6、强调跑道整体性能，适应各项目及长远比赛训练等。
- 7、画线不易掉漆，色泽鲜明、不褪色，性更佳。
- 8、平整度达到国际田联标准，滤水性好，小雨天不需停止比赛，大雨后可立即比赛，不会有积水现象。
- 9、符合环保要求。

透气型塑胶跑道施工方案说明

一、适用范围：适用于各类一般性教学用场地。

二、主要材料：聚氨酯胶水、EPDM彩色颗粒(粒径1~2mm)、彩色橡胶颗粒(粒径2~4mm)、EPDM粉、喷面混合剂

三、机具设备：塑胶搅拌机、塑胶喷涂机、塑胶摊铺机、镟刀、业割刀、水准仪、站仪、水平尺、磅秤、手推车、搅拌桶等。

四、性能点：透气型塑胶跑道面层厚度为13mm，具有较好的透气渗水性、弹性，面层采用高压喷涂法施工不掉颗粒。透气型塑胶跑道比较经济。

五、使用年限：8年以上。

六、施工程序：测量放线 彩色橡胶颗粒弹性底层胶铺设 面层铺设 画线。

七、施工要点：

1、采用经纬仪或站仪定位放线，按材料比例先将聚氨酯胶水和彩色颗粒装入搅拌桶内搅拌均匀，倒入塑胶摊铺机内进行摊铺。

2、在倒料摊铺前，应在摊铺区域内滚涂打底胶水，即采用边滚涂打底胶水边摊铺的方法进行施工。

3、底层施工完毕后天即可施工面层喷涂施工。按材料比例先将聚氨酯胶水装入搅拌桶内搅拌均匀,后倒入要求比例的EPDM彩色颗粒，EPDM粉和喷面混合剂，再搅拌均匀，然后装入喷涂机内，均匀地喷涂在底胶层上，喷二遍;面层施工完毕后天即可进行画线。

八、画线要求：用鉴定过的钢尺，站仪按照国际田径联合会(IAAF)标准和田径场标线规范及体育工艺的要求进行放线、画线。

九、验收要求：参照国际田径联合会(IAAF)标准和国标GB/T14833-2011进行验收。

透气型塑胶跑道点不得不看，透气型塑胶跑道是由国外引进的先进技术，经过业化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不完全统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装比例上占居为63%。

其底层是采用单液型PU与弹性橡胶颗粒相结合，为环保型产品，具有透气功能。在高温下，地基产生的蒸汽，会很快的散发出去。蒸汽压力无法，所以不会产生鼓泡现象，并符合业要求，弹性好。