

# 数控步冲压力机 压力机 徐锻

产品名称	数控步冲压力机 压力机 徐锻
公司名称	嘉兴市永金机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:徐锻 型号:ncpf250
公司地址	嘉兴市广益路1319号中创电器商贸园16幢S06号
联系电话	86 0573 83929701 13355836687

## 产品详情

类型	压力机	品牌	徐锻
型号	ncpf250	主电机功率	3 ( kw )
公称压力	1500 ( kn )	动力类型	液压
产品类型	全新		

### ncpf系列步冲压力机

ncpf-250
----------

#### 主要功能：

独立的两维坐标、每轴均可设定速度及加减速时间。丰富的故障自诊断功能，每个开关均可实时监控。使用及编程方便，无需培训。交流伺服电机或混合式步进电机驱动和锁紧。程序断电保护。过流、过压、过热保护。采用性能稳定的进门控制器控制，触摸屏作为人机界面，操作方便。采用进口滚珠丝杠、滚珠导轨，国产名牌步进电机或进口伺服电机、寿命长、精度高、故障率低且维修更换方便。可与不同吨位的开式深喉口冲床组成经济型数控步冲压力机。

#### 适用范围：

适用于筛网、制罐、瓶盖、电控柜、电机、电器、制锁、仪表、建筑装饰材料、五金、汽车、自行车配件等行业。

#### 型号规格：

型号	加工材料规格 ( mm )	外形尺寸 ( mm )	重量 ( kg )
ncpf100	1000x1000,d 4	1500x1700x1000	900

ncpf125	1000x1250,d 4	1750x1700x1000	1000
ncpf200	1000x2000,d 4	2500x1700x1000	1300
ncpf250	1000x2500,d 4	3000x2000x1000	1500

主要技术指标：

	混合式步进电机驱动	交流伺服电机驱动
进给精度	± 0.15mm	± 0.10mm
最高进给速度	12m/min	30m/min
程序容量	8k	8k
工作电压	~ 220 ± 10%	~ 380 ± 5%
额定功率	1kw	3kw
人机界面	触摸屏	触摸屏

连续步冲最大步距（不含拉伸）：

冲次（次/分）	45	70	90	100	110	120
最大步距（m）	210	150	110	100	90	60

可配备的标准深喉口冲床规格如下：

产品型号	主要技术参数，	结构特点
js21-25	公称力250kn，速度110次/分，喉深度560	气动摩擦离合器
js21-35	公称力350kn，速度120次/分，喉深度650	气动摩擦离合器
js21-63	公称力630kn，速度100次/分，喉深度850	气动摩擦离合器
js21-25a	公称力250kn，速度110次/分，喉深度560	刚性离合器
js21-40a	公称力400kn，速度100次/分，喉深度650	刚性离合器
js21-63a	公称力630kn，速度100次/分，喉深度850	刚性离合器