

立式加工中心 立式加工中心

产品名称	立式加工中心 立式加工中心
公司名称	嘉兴市永金机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:日发 型号:rfmv/105
公司地址	嘉兴市广益路1319号中创电器商贸园16幢S06号
联系电话	86 0573 83929701 13355836687

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	日发
型号	rfmv/105	重量	6500 (kg)
主电机功率	11 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	30-7000 (rpm)	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	1050*600*600	T型槽尺寸(宽*数量)	5*18*100
动力类型	电动	布局形式	立式
产品类型	全新	是否库存	是

规格参数		规格		rfmv80
工作台	台面尺寸	mm	1000 × 550	
	承载能力	kg	600	
	t型槽	mm	5 × 18 × 100	
各轴行程	x轴行程	mm	800	
	y轴行程	mm	560/600	
	z轴行程	mm	600	
主轴中心至立柱导轨面距离		mm	640	
主轴端面至工作台面距离		mm	140 ~ 740	
进给系统	快移速度	m/min	24/24/24	
	进给速度	mm/min	1 ~ 10000	
	x/y/z电机扭矩	n.m	7/11/11	
主轴	主轴转速	rpm	7000 (齿形带)	
	主轴锥孔锥度	/	iso40	

	主轴电机功率	kw	7.5/11
	主轴前轴承直径	mm	70
自动刀具交换系统	刀库容量	把	24
	最大刀具直径	mm	76/ 150
	最大刀具长度	mm	300
	最大刀具重量	kg	7
其它	液压系统压力	mpa	供选
	气源压力	mpa	0.5 ~ 0.8
	冷却系统	/	喷嘴+冲屑
	排屑系统	/	自动排屑供选
	防护系统	/	全防护
	机床外形尺寸	mm	2400 × 2380 × 2435
	机床重量	kg	5500
	定位精度	mm	各轴定位精度：0.008/1000
	重复定位精度	mm	各轴重复定位精度：0.004
	数控系统	/	标准配置fanuc oi，根据用户需要，可配置mitsubishi e68，mitsubishi 64m，siemens等系统