

吐鲁番地理式预制泵站

产品名称	吐鲁番地理式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停运行这样循环反复。一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
- 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
- 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
- 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
- 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

吐鲁番地理式预制泵站一体化预制泵站井筒采用材料定制生产，内部包括水泵、格栅、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等，大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。无论是在城市内涝还是雨水、污水收集处理等领域。一体化泵站由井筒结构、内部设施和其他设施组成，泵站主体由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管、控制柜、服务平台和水泵等部件组成；地理式预制泵站

吐鲁番地理式预制泵站随着经济社会的不断发展和人们生活水平的日益提高，对于大中型城市来说，由于处理的污水面积很大，所以建设了污水处理厂以集中处理的方式来实现污水的处理。污水的集中处理需要将排放的大面积污水集中输送到污水处理厂，在污水输送过程中，由于路途较远，污水管道在地下有很大的埋深，为了减少后续输送管道的埋深，在污水输送的中途设置泵站，污水经提升后再通过污水管道送到更远的地方，这个泵站被称为污水提升泵站。地理式预制泵站机组运行中如出现报警停机，应及时通知相关人员对机组进行检查也可以直接与厂方联系。机组在运行过程中严禁将水流开关短接，以免冻坏水管。机房应有专门的工作人员负责，严禁闲杂人员进入机房，操作机组。机房应配备相应的安全防护设备和维修检测工具，如压力表、温度计等，工具应存放在固定的位置。螺杆式冷水机组停机注意事项机组在停机后应切断主电源开关。如机组处于长期停机状态期间，应将冷水、冷却水系统内部的积水全部放掉，防止产生锈蚀。