

## p10户外全彩显示屏参数 全彩显示屏价格 全彩显示屏安装

产品名称	p10户外全彩显示屏参数 全彩显示屏价格 全彩显示屏安装
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	2100.00/平方米
规格参数	品牌:泰美 型号:p10 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

## 产品详情

### p10户外全彩显示屏参数 全彩显示屏价格 全彩显示屏安装

由于钢材的强度高于常见的其他的工程材料，因此户外LED广告牌的主体支撑架构通常都以钢性材料为主。而钢性材料在露天环境中，受气温、湿度、有害物质等因素的影响，极易被氧化而引起锈蚀，严重的锈蚀可使钢性构件抗荷载的能力大大降低，因此，我们就需要对户外LED广告牌维修加固。下面特伦斯电子就为大家简单介绍户外LED广告牌维修加固的方法。

- 1.基础扩大法：通过设置混凝土围套或钢筋混凝土围套，增加户外LED广告牌底部基础的面积，改变因广告牌基础底面积偏小、承载力不足而产生的地基不均匀沉降。
- 2.坑式托换法：直接在被托换基础下挖坑后浇筑混凝土。
- 3.桩式托换法：采用在广告牌基础的下部或两侧设置静压柱、打入桩、灌注桩等各类桩来进行基础加固的方法。
- 4.灌浆托换法：将化学浆液均匀地注入地基中，通过这些浆液把原来松散的土质或裂缝胶结固化，以达到提高地基承载力，防水抗渗的作用。

纠偏就是采用人为的手段使已倾斜的地基进行反向倾斜的操作，以达到矫正户外LED广告牌倾斜的目的。常用的户外广告牌地基纠偏的方法有以下几种：

- 1.迫降纠偏法：在户外LED广告牌基础沉降多的一侧面采取阻止下沉的措施，而在另一侧采取迫降措施。迫降方法包括：加载钢锭或石块、修建悬臂梁、掏土迫降、注水纠偏等。
- 2.顶升纠偏法：在倾斜广告牌基础沉降大的部位，通过调整广告牌各部分的顶升量，使其沿某一点或某

一直线作整体平面转动，以达到恢复原位的目的。