

日本NOP油泵2MY400-206HWMVB

产品名称	日本NOP油泵2MY400-206HWMVB
公司名称	青岛创超商贸有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:NOP/日本油泵株式会社 用途:切削液油泵 产地:日本
公司地址	青岛市黄岛区灵山湾路788号
联系电话	13395327032

产品详情

2MY***-2**HWM 切削液用油泵NOP油泵/NOP齿轮泵 TOP-2MY-2HWM切削液用马达一体型油泵

切削液用(粘度2 ~ 100mm/sec的水溶性/油性切削液) · 三相马达一体型 ·

马达输出功率200W/400W/750W/1500W · 中小流量(4 ~ 20cm/rev) ·

泵的密封部分采用氟化系列材料 · 中吐出压(MAX 2.0MPa) ·

用途: 切削液用(水溶性/油性切削液) · 液体温度: -5 ~ 80 ° C ·

可选择溢流阀 型号表示: 1) TOP-2MY__-2__HWM __ __ __ (1)

(2) (3) (4) (1) 马达输出功率 (200W、400W、750W、1500W) (2) 型号

: 204HWM、206HWM、208HWM、210HWM、212HWM、216HWM、220HWM(3) 有无流溢阀:无
记(无流溢阀)、VB(有流溢阀)VD(有溢流阀 泵外部回流式)(4) 溢流阀设定压力 型号例2MY400
-204HWMVB(400W, 有溢流阀)2MY750-206HWMVD(750W, 有溢流阀<泵外部回流式>) 规格

产品型号 马达转数的吐出量(理论值) /min 马达转数50Hz 1500min-1 马达转数的吐出量(理论值)

/min 马达转数60Hz 1800min-1 适用马达输出功率的吐出压力 MPa 适用马达输出功率的吐出压力 MPa
200W 400W 750W 1500W
200W 400W 750W 1500W
TOP-204HWM 6.01.22.02.02.07.21.02.02.02.0
TOP-206HWM 9.00.81.82.02.010.80.61.62.02.0
TOP-208HWM 12.00.61.42.02.014.40.41.22.02.0
TOP-210HWM 15.00.41.22.02.018.00.31.02.02.0
TOP-212HWM 18.00.31.02.02.021.6-0.81.62.0
TOP-216HWM 24.00.20.81.52.028.8-0.61.22.0
TOP-220HWM 30.0-0.61.21.536.0-0.51.01.5

*吐出压力为“ 供油: ISO-VG2 油温: 40 ° C ”时的值

*暂无切削液用的泵 ” 203HWM ”。

马达规格

输出功率(W) 极数(P) 额定电压(V) 周波数(Hz) 转数(min-1) 电流(A) 概略重量(kg)
2004 连续 2005 014401.346.520
06017201.122206017301.174004 连续 2005 014202.209.02006017101.932206017301.957504 连续 2005 014403.6012.020

06017203.302206017403.2015004连续2005014306.9022.02006017206.202206017306.10

*选择户外、增安型防爆、特殊电压、欧洲安全规格(CE认证标记)、BOX逆位、马达特殊规格时请务必进行咨询。

青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达 , PROCON水泵,加工中心切削液泵 , VORTEX等