

感应壁灯 MB2RH 通用型

产品名称	感应壁灯 MB2RH 通用型
公司名称	金华市金翼电器有限公司
价格	85.00/个
规格参数	型号:MB2RH 光源类型:通用型 光源功率:200 (W)
公司地址	金华市婺城区白龙桥镇金龙路436号
联系电话	86 579 82391933

产品详情

型号	MB2RH	光源类型	通用型
光源功率	200 (W)	电压	220 (V)
灯罩材质	玻璃	灯头规格	E27
外形尺寸	-- (mm)	风格	现代
主要适用范围	家居场所	开关类型	感应式
平均使用寿命	50000 (h)	品牌	金翼自动照明
产地	浙江	灯外形	双头，如图

欢迎您成为金翼·自动照明事业伙伴，很高兴能为您提供有益的信息与帮助，已经有越来越多的人从中获益。由金翼公司开发研制的人体红外线感应自动照明系列产品，是当今照明电器领域中的高科技应用型产品，拥有多项自主知识产权。它采用最新敏感器件--人体择热红外线传感器研制而成。它探测接收人体发出特定波长的红外线而工作，当人体在其感应范围内活动时就能自动接通电源；当人体离开其感应范围后，就会自动切断电源，从而实现了自动控制。特别是其中的感应吸顶灯、门灯、壁灯等产品，还可大大节省电线、阻燃套管等材料和人工费用，而且安装方便，可靠性及安全性高；其外观形式，可跟随市场潮流或按用户特殊需要来样定作、来料改制，可充分满足个性化消费的需求。它集方便、节电、耐用、卫生、美观于一体，是现代楼宇、家居理想的选择。

目前金翼公司已经成功地开发出了包括人体红外感应开关-斗牛开关、吸顶灯、吊灯、门灯、壁灯、镜前灯、射灯、柜厨灯、地脚灯、庭院灯、草坪灯、报警器等在内的十几个系列数百个规格型号的金翼自动照明产品，可全面满足公共照明和智能家居照明的需要。

主要技术指标：感应范围：直线距离大于5米；感应角度开关类90°，灯具类150°，呈圆锥形。
工作电压：输入电压110-300v，输出电压约等于输入电压。工作电流：3a 工作环境温度：36
相对湿度：93% tc值：70 一般负载功率：25w~200w 产品类型：a.普通型 b.停电应急型
负载类型：a.白炽灯 b.白炽灯 节能灯 荧光灯 感应类型：a.夜间型 夜晚（或光照度低于10 lx）人来灯亮，人离灯灭。 b.日夜型 只要人进入感应范围，即工作，不分白天黑夜。

延时类型：本产品在人离开后约35秒自动关闭，也可按用户要求设定。