

NOP过滤油泵2MY400-203HWMPVB

产品名称	NOP过滤油泵2MY400-203HWMPVB
公司名称	青岛创超商贸有限公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:NOP/日本油泵株式会社 用途:切削液过滤 产地:日本
公司地址	青岛市黄岛区灵山湾路788号
联系电话	13395327032

产品详情

2MY***-2***HBMPVB 清洁型 带过滤器马达一体型NOP油泵/NOP齿轮泵
TOP-2MY-2HBMPVB 带吸滤器一体型油泵

- 带吸滤器的(一体型)泵 · 适用的液体粘度：2 ~ 50mm/sec ·
- 三相马达一体型 · 马达输出功率200W/400W/750W/1500W ·
- 小、中流量(2.8 ~ 20cm/rev) · 用途：输送操作油、润滑油及冷却油 ·
- 液体温度：-5 ~ 80 ° C

型号表示：1) TOP-2MY__-2__PVB- (溢流阀设定压力) -__ (1)
(2) (3)(1) 马达输出功率 (200W、400W、750W、1500W)
(2) 型号：203HBMPVB、204HBMPVB、206HBMPVB、208HBMPVB、210HBMPVB
切削液用：204HWMPVB、206HWMPVB、208HWMPVB、210HWMPVB(3)
过滤器网眼符号：15:150目 型号例2MY400-204HBMPVB2MY750-210HBMPVB 规格

产品型号 马达转数的吐出量(理论值) /min 马达转数50Hz 1500min-1 适用马达输出功率的吐出压力 MPa
200W 400W 750W 1500W
TOP-203HBMPVB(E) 4.21.73.03.03.0
TOP-204HBMPVB(E) 6.01.13.03.03.0
TOP-206HBMPVB(E) 9.00.71.82.52.5
TOP-208HBMPVB(E) 12.00.51.32.52.5
TOP-210HBMPVB(E) 15.00.41.12.52.5
产品型号 马达转数的吐出量(理论值) /min 马达转数60Hz 1800min-1 适用马达输出功率的吐出压力 MPa
200W 400W 750W 1500W
TOP-203HBMPVB(E) 5.01.33.03.03.0
TOP-204HBMPVB(E) 7.20.92.43.03.0
TOP-206HBMPVB(E) 10.80.51.52.52.5
TOP-208HBMPVB(E) 14.40.41.12.32.5
TOP-210HBMPVB(E) 18.00.30.92.02.5

*吐出压力为试供油：ISO-VG46 油温：40 ° C ” 时的值

*适用的油粘度范围为2 ~ 50mm/sec。使用此粘度范围之外的油时，真空计的指针会超出清洗范围。

青岛创超商贸有限公司真诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床循环泵,NOP双向摆线泵,NOP燃油泵,NOP液压马达, PROCON水泵,加工中心切削液泵, VORTEX 等

