

张家口幼儿园塑胶跑道 篮球场塑胶跑道 小区公园塑胶跑道 体育场塑胶跑道

产品名称	张家口幼儿园塑胶跑道 篮球场塑胶跑道 小区公园塑胶跑道 体育场塑胶跑道
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-078 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

透气型施工工艺

检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，场整体平整，场地排水坡度达到要求。采用粒径2-4mm高弹性环保彩色EPDM颗粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化保养24小时。用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量高强度单组份胶水搅拌均匀

倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。

混合型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺入粒径为1-3mm高弹性环保彩色EPDM颗粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化保养24小时。用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量高强度双组份胶水搅拌均匀倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。

塑型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑型跑道底材搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化保养24小时。用粒径1-2mmEPDM颗粒及适量高强度双组份胶水搅拌均匀倒入喷涂机，施工厚度为3mm，保养48小时方可使用。

自结纹型施工工艺

先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理，待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道

底层，底层为PU塑型，将塑型跑道底材按比例搅拌均匀倒入施工场地，采用刮耙刮平，一般为2-3遍分层施工，达到9-10mm，固化保养24小时，将自结纹用面层材料按照比例搅拌均匀，倒入自结纹喷涂用机械进行喷涂施工，施工厚度为3mm，施工完毕保养48小时方可使用。

预制型施工工艺

- 1.清洗场地(保证跑道面层的质量)
- 2.放线定位(规划跑道的施工范围)
- 3.平整地面(为了充分发挥粘接剂的粘接力和跑道的平整度)
- 4.确认尺寸(终确定场地的尺寸，确定订货量)
- 5.铺前定位(根据跑道具体长宽度，进行每条跑道定位)
- 6.确定日期(避免长期下雨天气，确保跑道工程质量)
- 7.正式施工(铺涂底胶>铺设跑道卷材>跑道卷材粘接>卷材表面压制>端口裁接)
- 8.排水沟处理(布置排水系统)
- 9.清理场地(为了下一步画线做准备)
- 10.画线(清晰的标记每条跑道尺寸)

塑胶跑道保养知识

塑胶跑道保养知识塑胶跑道又称天候田径运动跑道，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的天候室外运动场地坪材料。塑胶跑道美观，若能够经常维护保养，将会大大延长其使用寿命。

日常使用维护中应注意以下几点：1、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用。2、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和及健身锻炼之用，不适作其它用途;3、胶跑道应避免有害物质的污染和剧烈的机械冲击与摩擦，跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利物品等。运动员必须穿门的运动鞋或球鞋。跳鞋不可超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，运动鞋钉子长度不可超过9毫米。4、应别注意保护塑胶跑道的边缘，不要任意掀动。如果有发现道牙损坏、起泡现象时应该及时通知施工单位进行修补，以免更严重的损坏发生。5、保持塑胶跑道的清洁，经常用水喷淋清洗。洗后胶面少量余水可用干布抹去。若塑胶跑道沾上了油污，可用10%或洗涤剂、洗衣粉等擦洗干净。6、季节性保养，应每年进行两次大规模的清洗。建议用高压水管冲刷整个场地。冬季除雪时一定要及时用扫帚扫。如有结冰现象，禁止使用硬物铲撬，应使其自然融化。7、严禁携带易燃易爆和腐蚀性物品入内。避免接触有机溶剂、化学药品及机械油污污染。8、避免长期荷重，避免烟火并隔离热源。避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等。