

阀门保温/“蓝宙源”节能外壳/可拆卸保温衣

产品名称	阀门保温/“蓝宙源”节能外壳/可拆卸保温衣
公司名称	陕西海创实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	未央区太华北路
联系电话	18192938995

产品详情

可拆卸保温衣隶属于柔性保温，由隔热层、保温层、防护层三部分组成。

“蓝宙源”与传统保温材料的区别：

- 1、隔热性能优良，导热系数：0.025-0.03W/M.K(普通保温岩棉导热系数在0.04-0.05W/M.K)
- 2、化学性能稳定、耐腐蚀、防虫蛀、防霉变
- 3、耐高温性能好（高温：300-800）、防火阻燃、耐老化、适应各种环境工况、具有良好的防水性能
- 4、密度：150-190kg/m
- 5、厚度：根据不同设备，一般30-50mm，超高温时可增加厚度或采用多层节能外壳

“蓝宙源”节能保温衣的优势及特点：

- 1、韧性好：节能产品为柔性绝热制品，强度高，抗压强度不低于0.3Mpa，可弯曲至90°以上而不损坏、易弯曲安装
- 2、量身定制：可根据不同形状的设备进行实地测量后即可进行设计、生产、安装，产品外观整洁
- 3、隔热效果优良：能够明显降低设备在空气中浪费的热量，防止热量散失，比传统保温隔热材料效果高25%-40%左右
- 4、防护性能优良：高温设备安装节能外壳后，可达到人体所能适应的温度，有效的防止人员的烫伤，减少安全事故发生

5、拆装方便：无需特殊要求，易于安装和拆卸，方便维护保养，设备检修时可局部拆卸，方便快捷不会耽误生产时间。

6、重复使用率高：节能外壳不但可拆卸且可多次重复使用，降低了设备维修成本。

7、环保健康：产品本身不含石棉、有毒有害物质及刺激性气味等，在安装及拆卸过程中无粉尘污染，对人体和环境无害,符合企业环保要求