

额温枪标准测试房

产品名称	额温枪标准测试房
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	41200.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

【额温枪标准测试房】基本说明

产品标题:额温枪标准测试房

产品别名:额温枪tm检验测试、额温枪生产测试

产品型号: KB-HWF-260T

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C将USB接口与计算机相连

远程计算机监控和数据采集

测试人员可随时进入测试区

具备各种安全保护装置，防火防水

【额温枪标准测试房】适用范围

额温枪标准测试房可以做温湿度调节或恒定试验或实验的房间，所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或者恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做试验及实验用，如尼龙制品、塑胶制品、汽车成品或半成品、电子电器件、塑料、化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温变化、恒定湿热变化、高低温交变湿热变化等试验。

【额温枪标准测试房】性能特性

温度控制准确，精度高。采用独特的管道系统设计和电子控制系统，能够维持整个房间的温度均匀性，远远高于同类产品。

2.可任意设定。如果客户特别要求，可以设计更高温的产品。

3.系统保护功能充实，可确保安全长期稳定的无故障运行。

试验室结构设计先进合理，配套产品和功能部件具有同行的先进水平，能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。

可满足用户从事上述用途的加工生产要求，且使用、操作、维护方便，使用寿命长，造型干净，有良好的用户界面，使用户操作和监控更加简单直观。

5.设备的主要部件是选择国内外知名品牌厂商的优质产品，确保机器整体的质量和性能

6.外形美观，施工方便，施工周期短。

【额温枪标准测试房】技术参数

功能是根据制冷、加热、加湿、温度、湿度设定，要求室内空间达到设定温度、湿度

试验环境条件环境温度为+25 、相对湿度 85%、试验箱内没有试样的条件

测定方法GB/T 5170.5-1996电气电子产品环境试验设备基本参数检定方法

温度控制范围-40 ~+85 (试验使用范围-30~+80)

湿度范围: 20%R.H—95%R.H

温度均匀度: 880 ± 2 (作业区域内测试、作业区域是指距四边及上底内壁300MM的区域)。

湿度均匀度为送风时 $\pm 2.5\%$ (作业区域内的测试，作业区域是指距四边和上底内壁300MM的区域，没有送风时不能保证湿度均匀度，无法测量湿度。中所述情节，概念设计中的量体体积进行分析

升温时间:每分钟2-3 (非线性)

降温时间"每分钟0-7-1 (非线性)

符合考试标准

1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件

2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件

3.GB2423.3-93(IEC68-2-3)稳态湿热试验Ca ;

4.MIL-STD810D方法502.2

5.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3

6.GJB150.9-8湿热试验

.GB2423.34-86、 MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。

空调管道:鼓风机、 加热器、 蒸发器、 风门、 温度传感器

试验箱门:双门(宽1.6米高1.8米)

循环风扇:离心式

控制面板

控制器显示器、 故障指示灯、 定时器、 过温保护设定器、 总电源开关

机械室制冷单元、 排水装置、 排气扇

总电源相序与缺相保护继电器

漏电断路器、 试料电源控制端子、 外部警报输出端子

过温保护开关

循环风扇热继电器、 电机温度开关

压缩空气压力开关、 排气阀

其他配置

电源电缆:总电源漏电断路器

1根5线(4芯电缆+保护接地线)电缆(4米长) AC380V、 50Hz

三相四线+保护地线

运输:试验室为仓库板组装式，分体运输(汽车运输)

使用条件由用户保证以下条件

环境条件:温度: 5 ~35

相对湿度: 85%

冷却方式:空冷或水冷(视客户安装环境而定)

流量: 7t/h

供电条件和电源: AC380V三相四线+保护接地

电压容许变动范围: AC(380 ± 38)V

频率容许变动范围: (50 ± 0.5)Hz

保护接地线接地电阻小于4 Ω 的TN-S方式供电或TT方式供电

客户要求在安装现场为设备配置适当容量的空气或动力开关，该开关应独立在本设备中使用。

大功率: 35KW

存储环境要求设备无法运行时，环境温度请控制在0 ~+45 ℃ 以内

环境温度低于0 ℃ 时，设备中残留的水必须排干净

破坏管道，以免管道内的水结冰

【额温枪标准测试房】售后服务

感谢您选择本公司的照明产品。本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修为一年，自购买日起一年内产品出现人为损坏故障时，本公司将免费修理。

【额温枪标准测试房】真实照片