矿井避难硐室门,矿用避难硐室门两者的组合运用

产品名称	矿井避难硐室门,矿用避难硐室门两者的组合运用
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	699.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:BMF 产地:山东济宁
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿井避难硐室门,矿用避难硐室门两者的组合运用

作为煤矿井下起到保护防护作用的避难硐室防爆门，有着与众不同的作用，*一层起到抗冲击波的作用，也就是起到抵挡作用，第二次避难硐室密闭门，起到防止有*气体进入硐室里，避免矿工受到伤害。所以说，避难硐室门的质量就非常之关键。

矿井避难硐室门,矿用避难硐室门安装环境：

1、大气压力：80kPa～110kPa；

2、环境温度：-30℃～40℃Cymjt02；

3、平均相对湿度≤95%（25℃）；

4、具有甲烷、煤尘可爆性混合物的煤矿井下；

5、无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；

6、水压：0～3.5MPa。

矿井避难硐室门,矿用避难硐室门安装环境

1、 避难硐室防爆门的门扇门板厚度14㎜，避难硐室密闭门门扇门板厚度10㎜，加强筋板厚度10㎜，避难

硐室门的门框采用150×100×8的矩形方管或槽钢作为生产材料。

2、BMB避难硐室防爆门和避难硐室防护密闭门的BMF锁紧装置都采用周边八点同步锁紧，开启灵活开闭速度快。

3、避难硐室防爆门和避难硐室密闭门密封方式都采用双道U型密封型式，密封可靠。

4、BMB避难硐室防爆门应设置防爆型观察视窗，门扇周边黏贴红、白相间的反光标示条，便于在混乱的环境里矿工容易识别避难硐室防爆门的方位。

公司生产产品运输要求：

1、公司在产品完成后，保证产品外侧油漆干透方可发货。保证产品完整性。

2、公司产品外包装严格打包，用多层防腐防磨部或者木质箱体打包，保证在运输途中不受撞击导致产品损害。

3、公司产品标明品名，生产日期，以及随货附带产品说明书，安装使用书，装货单，合格证，维修使用书等。