

# 佛山 废气排放螺旋风管加工厂家 10年专注螺旋风管生产

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 佛山 废气排放螺旋风管加工厂家<br>10年专注螺旋风管生产              |
| 公司名称 | 佛山市南海区新城通风设备厂                               |
| 价格   | 33.00/米                                     |
| 规格参数 | 品牌:新城<br>型号:XC-DN500<br>产地:广东佛山             |
| 公司地址 | 佛山市南海区桂城街夏东涌口工业区东一横路2号综合楼首层自编之五（住所申报）（经营场所） |
| 联系电话 | 18823233842                                 |

## 产品详情

螺旋风管是一种通用环保废气排放管道，其使用范围很广，电力、矿山、机械、冶金、化工等各行业均离不开螺旋风管废气管道的安装，螺旋风管加工可在施工现场安装制作，安装施工时只需要用简单的专用刀具，切割、焊接，替代传统铁皮手工风管及矩形风管的。不论在生产、制作、安装，还是在厂房装修使用过程中，均不产生对环境有害的物质，不变形、不发霉、不积灰尘，新城螺旋风管加工厂家生产的风管及其配套的弯头均无异味；导热系数低，保温性能佳；具有良好的隔音、吸音性能，无其他风管收缩和扩张时产生的噪音。具有耐燃、抗折、耐压、施工快、成本低等特性，环保废气管道使用螺旋风管寿命长达十多年之久，性价比高。

佛山 废气排放螺旋风管加工厂家 10年专注螺旋风管生产

### 风管标准

风管：采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成，用于空气流通的管道；

风道：采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成，用于空气流通的通道；

通风工程：送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称；

佛山新城螺旋风管加工厂家管道的长度一般是截成2米~6米一条，管道的承受压力与其管道制作材料厚度相关，螺旋风管大能够承受6000pa的压力，不过实际中一般为3000pa~4000pa，因其材料厚度常为0.5mm~1.2mm。当然也有的需要用到壁厚非常厚的1.5mm以上的，承受压力可至8000pa。

