

# 摩托车刹车 石棉 大绵羊

产品名称	摩托车刹车 石棉 大绵羊
公司名称	晋江市东石镇塔江五金压铸厂
价格	5.00/套
规格参数	材质:石棉 适用车型:大绵羊 衬片硬度:40 (kn/cm <sup>2</sup> )
公司地址	晋江市东石镇塔头刘厝村
联系电话	86 0595 85585233

## 产品详情

材质	石棉	适用车型	大绵羊
衬片硬度	40 (kn/cm <sup>2</sup> )	品牌	塔江
型号	SQZ150	焊接强度	100
粘接强度	90%	产地	福建晋江
配件编号	005		

品类别	软制动片	产品名称		摩托车刹车蹄	
规格型号	cg125	指定摩擦系数		0.40	
序号	检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	
1	摩擦系数 (μ)			升温	降温
	100	—	0.25~0.65	0.36	0.36
	150	—	0.25~0.70	0.366	0.358
	200	—	0.25~0.70	0.36	0.36
	250	—	0.20~0.70	0.359	0.358
	300	—	0.15~0.70	0.357	
2	磨损率 (v)	10-7cm <sup>3</sup> /nm			
	100		0.50	0.11	
	150		0.70	0.15	
	200		1.00	0.20	
	250		1.50	0.26	
	300		3.00	0.30	

### (一) 铸造工艺:

采用高精度的adc12铝合金质通过125t大吨位压铸机铸压成型,铸件内部质量良好,其断面组织晶粒均匀细密,无气孔,具有抗高冲压力,保证了不会出现偏刹,断裂现象。

## （二）外观处理：

铸件表面先用金属清洗液清洗，再用喷砂处理，最后再防氧化处理，在盐雾试验可以放置一个月。

## （三）制动片

制动片采用非石棉摩擦材料配制而成以达到环保,表面质量和磨损率均到欧3标准,可以保用30000万公里以上，无噪声。

## （四）制动蹄块组合

采用日本进口胶水，其耐温可以达到300度，蹄块粘接面积达到98%，剪切强度4.3mpa.

## （五）外圆整修

采用钻石砂轮减小周向位移的偏差，使其刹车蹄块的接触面可以达到90%以上，无需磨合，一刹就灵。