

感应门灯 MWM1RH 通用

产品名称	感应门灯 MWM1RH 通用
公司名称	金华市金翼电器有限公司
价格	65.00/个
规格参数	型号:MWM1RH 光源类型:通用 光源功率:100 (W)
公司地址	金华市婺城区白龙桥镇金龙路436号
联系电话	86 579 82391933

产品详情

型号	MWM1RH	光源类型	通用
光源功率	100 (W)	电压	220 (V)
灯罩材质	塑料	主要适用范围	卫生间
开关类型	感应式	平均使用寿命	100000 (h)
品牌	金翼自动照明	灯头规格	E27

欢迎您成为金翼·自动照明事业的加盟投资合作伙伴，很高兴能为您提供有益的信息与帮助，已经有越来越多的人从中获益。

由金翼公司开发研制的人体红外线感应全自动照明系列产品，是当今照明电器领域中的高科技应用型产品，拥有多项自主知识产权。产品采用最新敏感器件--人体择热红外线传感器研制而成。它探测接收人体发出特定波长的红外线而工作，当人体在其感应范围内活动时就能自动接通电源；当人体离开其感应范围后，就会自动切断电源，从而实现了自动控制。特别是其中的吸顶灯、换气灯、筒灯、吊灯、门灯、壁灯、镜前灯、射灯、柜厨灯等产品，还可大大节省电线、阻燃套管等材料和人工等费用，而且安装方便，可靠性及安全性高；其外观款型，可跟随市场潮流或按用户特殊需要来样定作、来料改制，可充分满足个性化消费的需求。它集方便、节电、耐用、卫生、美观于一体，是现代楼宇、家居理想的选择。

目前金翼公司已经成功地开发出了包括人体红外感应开关--斗牛开关、吸顶灯、换气灯、筒灯、吊灯、门灯、壁灯、镜前灯、射灯、柜厨灯、地脚灯、地坪灯、庭院灯、草坪灯、报警器等在内的十几个系列数百个规格型号的金翼·自动照明产品，可全面满足公共照明和智能家居照明的需要。

主要技术指标如下：

1、感应范围：

a、呈360°圆锥形接收；

b、直线距离：在环境背景温度 30℃ 时大于5米；在30℃ ~ 36℃ 之间温度每上升灵敏度每下降； > 36℃ 时不工作属于正常现象。

2、感应角度：

a、开关产品类90°；

b、灯具类产品135~150°。

3、工作电压和频率：

a、输入电压110v/60hz ~ 300v/50hz；

b、输出电压约等于输入电压。

4、工作电流：ac 3a

5、工作环境背景温度： 36℃

6、相对湿度： 93%

7、tc值：70

8、一般负载功率：25w~200w

9、产品类型：

a、人体红外线感应普通型；

b、人体红外线感应加停电应急二用型。

10、负载类型：

a、白炽灯、冷光灯杯等阻性负载；

b、白炽灯、节能灯等管型荧光灯和换气扇等感性负载通用型。

11、感应类型：

a、夜间型--夜晚（或光照度低于10lx）人来灯亮，人离灯灭；

b、日夜型--只要人进入感应范围即工作，不分昼夜；

c、夜间半亮型--夜晚（或光照度低于10lx）自动半亮，人来灯全亮、人离复半亮。

12、延时类型：

a、本产品在人离开后约35秒自动关闭；

b、可按用户要求定作设定；

c、可根据需要由用户自行调整。